

# 高压喷射水龙头

产品名称	高压喷射水龙头
公司名称	泰安市泰山灌浆有限公司水利机械厂
价格	.00/个
规格参数	泰山灌浆:水龙头
公司地址	泰安市泰山区凤台路3号
联系电话	13561789243 13561789243

## 产品详情

### 一、用途及使用范围

三管水龙头是CYP50型高喷灌浆成套设备的主要组成部分，主要用于高喷灌浆施工中三种介质的导流，即浆、气、水的导流。是旋喷、定喷、摆喷理想的施工设备。

### 二、主要技术参数

1.外形尺寸：200X521mm

2.内管浆管压力50MPa。

中管浆管压力38MPa。

外管气管压力2MPa。

### 三、三管水龙头使用原理与注意事项：

1、三管水龙头作用原理：将带有压力的介质输入三管水龙头，输出所需工作压力的介质。通过喷射管、喷头将高压水和压缩空气同轴喷射，压缩空气形成气幕，保护浆液流，使浆液喷射灌入地层。

2、三管水龙头经过长期停用或重新安装以后，在开始使用前要进行下列准备工作：

(1).检查转动是否灵活。

(2).检查各紧固件有无松动。

(3).水压试验是否漏水。

#### 四、三管水龙头的维护与保养

三管水龙头长期停止使用前，用清水冲洗干净，以免水泥凝固，以至密封件损坏，达不到所需压力。