

# 宿迁宿城电力工具工频耐压年审检测

产品名称	宿迁宿城电力工具工频耐压年审检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

从事高处作业的人员要佩戴安全帽、安全带等安全防护用具。安全带必须系挂在施工作业处上方的牢固构件上，防止挂钩滑脱，不得系挂在有尖锐棱角位，系挂点下方应有足够的净空，各种部件不得任意拆除，有损坏的不得使用。安全带应高挂低用，不得采用低于腰部水平的系挂方法。如遇作业现场无法系挂要求的，要采取措施尽量满足系挂要求，并经上级安全管理部门批准。严禁用绳子捆在腰部代替安全带。经作业风险分析评价认为不宜系安全带的高处作业，经作业单位安全主管部门核实后可作为特殊情况处理，但必须经过严格审核并采取严密有效的防范措施，确保作业人员的安全。

2.作业点下方要设安全警戒区，有明显警戒标志，并设专人监护，提醒作业人员和其他有关人员注意安全。禁区围栏(墙)与作业位置外侧间距一般为：一级高处作业2-4米、二级高处作业3-6米、三级高处作业4-8米、四级高处5-10米，任何人不准在禁区内休息或工作。

3.作业前作业负责人要对全体作业人员进行安全教育，检查各种工具，防护用具、机电设备和其它设施是否安全可靠，发现问题立即调整、更换、停用，直到确认安全可靠，才能开始作业。作业人员必须做好上岗前的一切准备，检查所用的工具、设施、安全用具等，按规定穿戴好防护用品，准备好安全带，裤脚要扎住，戴好安全帽，衣着要灵活、轻便，禁止穿凉鞋、高跟鞋、硬底鞋、带钉鞋和易滑鞋。夜间作业必须设置足够的照明设施。

4.靠近低压电源线路时，应距离低压电线至少2米，在2米以内时，应采取绝缘防护措施。距离10千伏线路至少应在5米以外，否则应采取绝缘屏护及防止误触电事故的措施。禁止在高压线附近作业。

5.高处作业人员在上下时，不得乘坐货梯或非载人的吊笼，应沿着通道、梯子上下，严禁沿着绳索、立杆或栏杆攀登，必须从指定的路线上下。

6.高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等，工具、材料要摆放平稳牢固。各种工具要有防掉绳或放入工具袋(套)内。不准将易滚易滑的物件堆放在脚手架上，工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净

- 1) 塔式起重机的路基和轨道铺设及其安装，应符合国家标准及原厂使用规定，在办理验收手续后方可使用。
- 2) 塔式起重机的安全装置（四限位、两保险）必须齐全、灵敏、可靠。
- 3) 施工电梯的地基、安装和使用应符合原厂使用规定，在办理验收手续后方可使用。其安全装置必须齐全、灵敏可靠。
- 4) 卷扬机、搅拌机应搭设防砸、防雨操作棚。卷扬机机身固定应设地锚，传动部分必须安装防护罩，导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。搅拌机使用前应固定，不得用轮胎代替支撑。启动装置、离合器、制动器、保险链、防护罩应齐全完好，使用安全可靠。