

山东KCS-230D除尘风机,18.5kw湿式振弦除尘风机

产品名称	山东KCS-230D除尘风机,18.5kw湿式振弦除尘风机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:KCS-230D 名称:除尘风机 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

KCS-230D矿用防除尘器特性：该新式机采用了情感化设计，可悬架；可路面置放。進口接空气压力筒在一百米处，解决排风量仍能做到额定值排风量90之上;降低了挪动频次，或立即置放在掘进机后端滑轨架服务平台上，再用空气压力吹风管经掘进机上边联接至尘源点除尘机随皮带输送机一起挪动,应用更为便捷，且可以信赖、效果非常的好。KCS除尘器工作方式持续工时制度商品特性:体型小、重量较轻、除灰高效率构造简、维护保养少、工作中长寿命耗能低、自来水少、运用低成本KCS-230D除尘器18.5kw湿试振弦除尘器，该除尘器每分解决排风量在230立方米，总烟尘解决高效率在90-98，除尘器净重在600KG，230的湿式除尘离心风机合适配掘进机应用，能够悬架应用，置放路面应用，安裝方便使用，是各种煤矿的除尘器设备。

KCS-230D除尘器能用在煤矿矿井(上)、金属材料与矿山企业山、隧道施工、加工厂工业厂房等地区的工业除尘。该矿用除尘器商品获得矿用防商品安全标识和全国性工业品生产许可。矿用防KCS-230D除尘器的安裝、实际操作：六个接线端子排和一个接线端子排，客户依据电源电压挑选接线，当电源电压为380V，采用 接线方法；当电源电压为660V时，采用Y接线方法。适用电机防形式：隔型；防标示：ExdI离心风机原厂时电机均按 布线，其接线方法以下：380V接线方法（ 接线方法）660V接线方法（Y接线方法）当客户采用660/1140V工作电压开关电源时电动机布线方法：电源电压为660V，采用 接线方法；当电源电压为1140V时，采用Y接线方法。适用电机防形式：隔型；防标示：ExdI离心风机原厂时电机均按 布线，其接线方法以下：660V接线方法（ 接线方法）1140V接线方法（Y接线方法）2.除尘器原厂前检测达标，即可原厂。