

单组分聚硫密封膏报价

产品名称	单组分聚硫密封膏报价
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	29.00/支
规格参数	类型:聚硫密封胶 用途:嵌缝胶 包装:750克袋装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

单组分聚硫密封膏的施工有如下几步：

单组分聚硫密封膏先要对需要施工的施工缝或者变形缝进行表面处理，清理附着在混凝土表面的沙粒、混凝土渣等固体废弃物，因为这些废弃物会影响单组分聚硫密封膏的粘结效果，导致施工失败。施工缝清洁然后，就是单组分聚硫密封膏的打胶了，我们需要首先根据我们施工缝的大小确认我们打胶的胶嘴的切口大小，将单组分聚硫密封膏放入的胶枪内，然后开始打胶。

单组分聚硫密封膏施工工具：

- 1、以上这是我们打胶需要用到的所有工具，胶枪、胶嘴、dao子。
- 2、将胶枪后盖打开，切开单组分聚硫密封膏，装入胶枪
- 3、按施工缝宽度提前将胶嘴切开，装在胶枪上，顺时针拧紧
- 4、然后就是打胶了，按照施工缝的缝隙方向均匀的将单组分聚硫密封膏打在缝隙上。

单组分聚硫密封膏施工作用：

单组分聚硫密封膏施工后3-4天就会完全固化，如果从打胶到下次混凝土浇注的时间间隔较长，要注意不要浸水，特别是在单组分聚硫密封膏固化的过程中，提前遇水会导致单组分聚硫密封膏剥离脱落，如果出现此类情况，只能将打好的单组分聚硫密封膏去掉重新施工。

单组分聚硫密封膏生产厂家：

单组分聚硫密封膏是我厂生产的黑色单组份不流淌膏状物，可在水泥、陶瓷、金属等多种表面直接施工

，不需要施工前预混合；单组分聚硫密封膏价格本身强度高，有弹性；遇水膨胀止水胶施工后吸收空气中的水分发生交联固化反应，与基材粘结牢固；单组分聚硫密封膏固化后遇水膨胀即可吸水膨胀，体积可达原体积的2-4倍，止水效果佳；单组分聚硫密封膏价格可反复干燥脱水后使体积复原，使用寿命长。单组分聚硫密封膏单支规格为600ml，20支/箱

单组分聚硫密封膏的水膨胀性：

我们公司的单组分聚硫密封膏从原料,生产,加工到销售一体化模式，批发单组分聚硫密封膏价格,单组分聚硫密封膏的缺点，单组份聚氨酯密封胶厂家，跟大家介绍下单组分聚硫密封膏这款产品，单组分聚硫密封膏其粘结性强，膨胀率高，具有良好的止水效果。

单组分聚硫密封膏测定条件

硬化后(7天后)浸泡于水中，测定其体积增加率。

试验片尺寸：40X2X40mm

水温：20±5

膨胀速度因涂敷断面的形状而异。

了解下单组分聚硫密封膏的应用范围，单组分聚硫密封膏主要是用在建筑地下工程、水池大坝、地铁、飞机跑道等施工缝、伸缩缝、变形缝的嵌缝，鉴于其对紫外线的承受能力不强，所以室外露天的工程不建议使用，单组分聚硫密封膏也可使用后用其他材料遮盖。