

盐城市电力工具年审、拉闸杆检测

产品名称	盐城市电力工具年审、拉闸杆检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	888.00/100
规格参数	广分:18662248593 件:18662248593 江苏:18662248593
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

绝缘工具检测中心是一家专业从事各种绝缘工具检测的单位，出具专业的检测分析测试报告。

- 1) 每年进行一次定期检验、试验，合格后方可使用；
- 2) 工作电压必须与被检验电气设备或线路电压等级相同，杆体有效长度根据不同电压等级应符合相应要求；
- 3) 操作时必须设专人监护，操作时手必须握在绝缘棒护环以下的部位，不准超过护环；
- 4) 非雨雪型、电容型验电器与绝缘杆不得在雷、雨、雪等恶劣天气时使用，无防雨罩的验电器、绝缘杆，雨雪天禁止使用；
- 5) 使用前应先确认其状态良好，检查连接部位是否可靠，无松脱，表面干燥清洁，不应受邻近带电体影响，以免发出错误信号；
- 6) 同杆架设的多层线路验电时，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层；
- 7) 高压验电时必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋

1、该系列JYD拉闸杆（绝缘操作棒，令克棒）采用绝缘性能及机械强度俱佳、重量轻、经防潮处理的优质环氧树脂管加工而成，具有重量轻，绝缘杆机械强度高，携带方便等特点。

2、该系列该系列JYD拉闸杆（绝缘操作棒，令克棒）设计新颖，材料优质、结构合理，使用方便。

(1) JYD拉闸杆握手部分采用硅橡胶护套及硅橡胶伞裙粘接，绝缘性能，安全可靠。

(2) JYD拉闸杆端部金属接头采用内嵌式结构更牢固、安全、可靠。

(3) JYD拉闸杆扩展联接方便，选择性强，联接形式多样，可以灵活组合。

5、高压操作杆的制作工艺

此系列操作杆（又名令克棒）采用优质玻璃纤维布、环氧树脂和306树脂苯酐，玻璃钢纤维布以及固化剂等几大绝缘材料制成，经过次高温然后在模具上初次定形，然后取下模具，经过第二次高温打磨，一次粗打磨，两次细打磨，然后在上漆制作成其它玻璃钢制品，外表美观、结构轻巧、操作方便，具备优良的机械电气性能，适合各种高压条件下使用，绝缘性能良好使用安全。

主要技术参数：

10kv电压适合配置3节4米长度的操作 35kv电压适合配置3节4米长度的操作杆

110kv电压适合配置4节4.5米长度的操作杆

220kv电压适合配置4节6米长度的操作杆

500kv电压适合配置4节8米长度的操作杆

也可以根据用户所需规格定做。