

耐火电缆规格 电缆规格 中国台州久盛电缆

产品名称	耐火电缆规格 电缆规格 中国台州久盛电缆
公司名称	久盛电缆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号
联系电话	13968609993

产品详情

低烟无卤辐照交联丝采用纯度为99.99%的高纯度无氧铜为芯。它具有高导电性和导热性、良好的可焊性、良好的塑性和延展性、良好的冷加工性能和非磁性功能。同时，它提高了耐腐蚀性，铜铝超高压电缆规格，降低了电阻抗，优于市场上常用的纯度为95%的铜芯。然而，铝合金电缆规格，直径为2.5平方的铜线是由19根细铜线绞合而成的。在使用方便方面，由于金属疲劳的影响，电缆规格，单根导线长时间弯曲后容易断裂，19芯多股导线更容易弯曲，适应性好，更耐用。高纯度线芯、大线径和多股线芯从根本上保证了电流和信号传输的顺畅。

低烟无卤电力电缆比重法

密度比较法，即根据水的密度，将塑料材料置于水中。如果它下沉，塑料的密度比水大，如果它漂浮，耐火电缆规格，它比水小。这种方法可以和其他方法一起使用。

简单测试阻燃电力电缆、阻燃电线、低烟无卤电力电缆和低烟无卤电线。

低烟无卤阻燃电缆的应用

适用于额定电压450/750伏及以下、无卤、低烟、阻燃要求高、安全环保要求高的场所。如高层建筑、车站、地铁、机场、医院、大型图书馆、体育馆、别墅、家庭住宅、酒店、医院、办公楼、学校、商场等拥挤的场所。

规格以芯数、标称截面和电压等级表示 单芯分支电缆规格:相同的回路电缆编号* (1

标称截面), 0.6/1KV, 例如4(1*185)

1*950.6/1KV 多芯绞合分支电缆规格:相同的回路电缆编号*标称截面, 0.6/1KV, 例如4**185

1*950.6/1KV 多芯和铠装分支电缆规格:电缆芯数*标称截面-T, 例如

I-通过导体(a)的大电流；L-电线长度(m)；U-允许压降(v)；S——导体的横截面积(mm²)

耐火电缆规格-电缆规格-中国台州久盛电缆(查看)由久盛电缆科技有限公司提供。“电线电缆,柔性防火电缆,矿物防火电缆,中低压电力电缆”就选久盛电缆科技有限公司(www.jiu-sheng.com.cn),公司位于:浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号,多年来,久盛电缆坚持为客户提供好的服务,联系人:许新春。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。久盛电缆期待成为您的长期合作伙伴!