

天津长城润滑油 长城润滑油 批发长城润滑油

产品名称	天津长城润滑油 长城润滑油 批发长城润滑油
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

产品名称：长城真空泵油100#

执行标准：性能特点：具有极佳的氧化稳定性，长期在高温条件下与空气树脂，化学原料等直接接触亦不易变质，天津长城润滑油，减少有害漆膜和油垢的形成，提供较长的换油周期，具有优异的防锈防腐性，能在金属表面形成非常有效的防腐膜，从而可以全面防止因吸入腐蚀性气体和水分而导致的系统腐蚀，能迅速将油液中夹带的水分分离出来，贵阳长城润滑油，达到所需的真空度，具较低的蒸汽压，防止油品从泵的内腔向真空系统返流扩散造成返油，昆明长城润滑油，从而保证有足够的极限真空。

SINOPEC 长城润滑油 中国航天用油 销售单位：深圳市富祥润滑油有限公司

批发长城7007、7008号通用航空润滑脂 本产品以皂基稠化剂稠化成油，并加有结构改善剂及高添加剂精制而成。符合SH 0437-97标准。本产品具有良好的高低温性能、机械安定性、胶体安定性和氧化安定性，7008还具有优异的防锈能力。性能符合美军MIL-G-3278和英国D·T·D825B规格。本产品属多用途航空润滑脂，长城润滑油，适用于航空电机轴承和齿轮、操作机构支点、组装联接以及某些仪器仪表的润滑，也适用于高速球轴承的润滑。近年来推广应用于5000~20000r/min的磨床主轴，2000r/min连接工作的纺纱加捻机锭子轴承，3600r/min气流纺分离式锭子轴承和寒区户外工作的机电设备的球轴承（如直流发电机）、仪器仪表电机轴承、高速家用微电机（如家用粉碎机、电动剃须刀）及低温液体输送泵（如甲烷、乙回流泵）电机等轴承的润滑。适用温度范围：-60~+120。

长城卓力HV低温抗磨液压油：

是以深度精制的高粘度指数基础油和精选多种优异功能性添加剂，经国际先进技术水平的生产工艺调合而成。

特别适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统。本产品按照40 运动粘度分为15、22、32、46、68等牌号。

长城卓力HV低温抗磨液压油应用范围：

适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统，如工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械、船舶及车辆等的液压系统。

产品符合以下规格：

GB11118.1-94 (L-HV)

ISO 6743/4 (L-HV)

长城卓力HV低温抗磨液压油包装规格：

165kg/钢桶，170kg/钢桶。

长城卓力HV低温抗磨液压油 典型数据项目卓力HV低温抗磨液压油ISO粘度等级324668运动粘度（40 ° C），mm²/S33.3948.7170.47闪点（开口），° C231240238倾点，° C-39-37-35

长城卓力HV低温抗磨液压油包装形式：

4L装 18L装，200L装。

天津长城润滑油-长城润滑油-批发长城润滑油由深圳市富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有限公司（www.fxry.com）是从事“工业润滑油,润滑脂,液压油,齿轮油,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：唐先生。