

PA66美国杜邦 103FHS 杜邦总代理 热稳定

产品名称	PA66美国杜邦 103FHS 杜邦总代理 热稳定
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国杜邦:美国 103FHS:103FHS 美国:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

》产品详细介绍

pa66 103fhs nc010 (dry)美国杜邦特性备注：用途：

紧固件；电器电子应用/电子电器；连接器；汽车应用重要参数：密度:1.14 g/cm³吸水率:1.2

%成型收缩率:1.4 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:83 mpa

悠塑塑化科技（上海）有限公司长期供应pa66塑胶原料，原厂原包，质量保证，价格合理，.我公司可以

提供原料认证报告;ul认证、fda认证、材质证明、iso , astm物性资料、rohs(sgs)报告、物质安全资料表(ms

ds).....欢迎各地新老客户来电来函(15150496605)刘小姐咨询洽谈。本公司长期供应美国杜邦、日本东丽、

德国巴斯夫等品牌各型号pa66 尼龙66 塑胶原料1.供应pa66 101i 美国杜邦 中粘度 通用级2.供应pa66 101f

美国杜邦 中粘度 通用级3.供应pa66 8018 美国杜邦 13%玻纤 超韧级4.供应pa66 st801 美国杜邦
杰出的耐冲击性5.供应pa66 st801a 美国杜邦 超韧级 防紫外线6.供应pa66 103hsl 美国杜邦
热稳定级7.供应pa66 103fhs 美国杜邦 注塑级 热稳定级8.供应pa66 fr50 美国杜邦 加gf25% v-0阻燃9.供应pa66
fr15 美国杜邦 纯树脂 , v-o阻燃10.供应pa66 fr10 美国杜邦 纯树脂 , v-o阻燃11.供应pa66 fr52g30bl 美国杜邦
30%玻纤,阻燃12.供应pa66 70g13l 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%13.供应pa66 70g13hs1l 美国杜邦 高强度
,玻纤13%14.供应pa66 70g43l 美国杜邦 高刚性 , 玻纤43%15.供应pa66 70g33l 美国杜邦 高强度
玻纤33%16.供应pa66 70g30l 美国杜邦 gf30%17.供应pa66 408l 美国杜邦 耐冲击性18.供应pa66 408hs 美国杜邦
热稳定级19.供应pa66 cm3003 日本东丽 注塑级 阻燃v-2 标准粘度 抗磨损20.供应pa66 cm3004 日本东丽
阻燃v0 环保无卤21.供应pa66 cm3001g15 日本东丽 玻纤15% 阻燃bh22.供应pa66 cm3001g30 日本东丽
玻纤30% 阻燃hb23.供应pa66 cm3004g15 日本东丽 玻纤15% 阻燃v024.供应pa66 cm3004g30 日本东丽
玻纤30% 阻燃v0 含卤素25.供应pa66 cm3006-e 日本东丽 阻燃v-2 未强化 耐热性26.供应pa66 cm3006g-15
日本东丽 阻燃v-2 玻纤15%强化27.供应pa66 cm3006g-30 日本东丽 阻燃v-2 玻纤30%28.供应pa66 a3wg5 a3wg6
德国巴斯夫 玻纤增强级29.供应pa66 a3k 德国巴斯夫 标准级 高流动30.供应pa66 a3z 德国巴斯夫
增韧级31.供应pa66 a3eg3 德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性 , 尺寸稳定32.供应pa66 a3eg6 德国巴斯夫 玻纤30%
高刚性 , 尺寸稳定33.供应pa66 a3eg7 德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性 , 尺寸稳定34.供应pa66 a3eg10
德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性 , 尺寸稳定35.供应pa66 a3x2g5 德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃v0
红磷无卤36.供应pa66 a3x2g7 德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃v0 红磷无卤37.供应pa66 a205f 法国罗地亚
标准级 , 高流动38.供应pa66 a246m 法国罗地亚 超韧级39.供应pa66 r533h 美国首诺 高强度
耐水解 , 食品级40.供应pa66 r543h 美国首诺 hb耐热性41.供应pa66 21spc 美国首诺 通用级 v-242.供应pa66

m344 美国首诺 bk 阻燃性 韧性43.供应pa66 50bwfs 美国首诺 通用级44.供应pa66 1300s 日本旭化成 通用级 v2

平衡的流动性和机械性45.供应pa66 1300g 日本旭化成 gf33% 阻燃 增强的强度和刚性46.供应pa66 1402g

日本旭化成 v2 玻纤30%,良好的热抗老化 , 高刚性47.供应pa66 fr200 日本旭化成 v0 无磷无卤

防火48.供应pa66 pg170 日本旭化成 v0 玻纤15% 防火49.供应pa66 pg172 日本旭化成 v0 玻纤20%

阻燃50.供应pa66 14g15 日本旭化成 v2 玻纤15%, 高刚性 耐热51.供应pa66 14g45 日本旭化成 v2 玻纤45%,

高刚性 耐热52.供应pa66 6410g5 台湾南亚 25%玻纤增强阻燃ul94v-0用途:

对强度,精度,抗热变形,阻燃要求的产品如端子台.断电器.连接器53.供应pa66 台湾南亚 6210gc

33%玻纤增强54.供应pa66 台湾南亚 2210g6 30%玻纤增强用途

如脚踏车刹车把手,断电器,农机工具外壳55.供应pa66 台湾南亚 6512 增韧级 抗冲及快速成型用途

高韧性及抗冲要求的零件用,如网球拍护条,条钉等56.供应pa66 广东利鑫 m290g33

高刚性、尺寸稳定、耐高温57.供应pa66 神马 2700f 阻燃级 环保阻燃型 , 综合力学性能优异58.供应pa66

神马 epr27 注塑级 有光中等粘度产品59.供应pa66 神马 epr27i 注塑级

有光中等粘度产品pa性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，nylon6 tm为220-230 ，nylon66则为260-2

70 ，nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗

张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性

；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品

、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车

：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、

纺织梭、踏板、滑轮分类：防静电pa，导电pa，加纤防火pa，防火pa，抗紫外线耐候pa，高温挤出级pa

。导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(esd)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10¹²欧姆 / 平方(ohms)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。悠塑塑化科技（上海）有限公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！本公司货源充足，原厂/原包，质量保证，价格合理，欢迎各地客户来电、来函洽谈合作。【温馨提示】：由于价格有所浮动，请及时来电咨询，我们将给您提供新报价！欢迎索取各种型号。如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以随时来电至【悠塑塑化科技】公司咨询，我司将有专业技术人员替您解答疑惑，非常乐意为您效劳！

注:25公斤/包起订,量多从优，款到发货。

相关产品：[PA66](#)， [103FHS](#)， [美国杜邦](#)， [热稳定性](#)