PA66美国杜邦 103FHS 杜邦总代理 热稳定

产品名称	PA66美国杜邦 103FHS 杜邦总代理 热稳定
公司名称	悠塑塑化科技(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国杜邦:美国 103FHS:103FHS 美国:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

》产品详细介绍

pa66 103fhs nc010 (dry)美国杜邦特性备注:用途:

紧固件;电器电子应用/电子电器;连接器;汽车应用重要参数:密度:1.14 g/cm3吸水率:1.2

%成型收缩率:1.4%缺口冲击强度:53 拉伸强度:83 mpa

悠塑塑化科技(上海)有限公司长期供应pa66塑胶原料,原厂原包,质量保证,价格合理,.我公司可以提供原料认证报告;ul认证、fda认证、材质证明、iso, astm物性资料、rohs(sgs)报告、物质安全资料表(ms ds)......欢迎各地新老客户来电来函(15150496605)刘小姐咨询洽谈。本公司长期供应美国杜邦、日本东丽、德国巴斯夫等品牌各型号pa66 尼龙66 塑胶原料1.供应pa66 1011 美国杜邦 中粘度 通用级2.供应pa66 101f

美国杜邦 中粘度 通用级3.供应pa66 8018 美国杜邦 13%玻纤 超韧级4.供应pa66 st801 美国杜邦 杰出的耐冲击性5.供应pa66 st801a 美国杜邦 超韧级 防紫外线6.供应pa66 103hsl 美国杜邦 热稳定级7.供应pa66 103fhs 美国杜邦 注塑级 热稳定级8.供应pa66 fr50 美国杜邦 加gf25% v-0阻然9.供应pa66 fr15 美国杜邦 纯树脂, v-o阻然10.供应pa66 fr10 美国杜邦 纯树脂, v-o阻然11.供应pa66 fr52g30bl 美国杜邦 30%玻纤,阻然12.供应pa66 70g13l 美国杜邦 高强度,玻纤13%13.供应pa66 70g13hs1l 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%14.供应pa66 70g43l 美国杜邦 高刚性,玻纤43%15.供应pa66 70g33l 美国杜邦 高强度 玻纤33%16.供应pa66 70g30l 美国杜邦 gf30%17.供应pa66 408l 美国杜邦 耐冲击性18.供应pa66 408hs 美国杜邦 热稳定级19.供应pa66 cm3003 日本东丽 注塑级 阻燃v-2 标准粘度 抗磨损20.供应pa66 cm3004 日本东丽 阻燃v0环保无卤21.供应pa66 cm3001g15 日本东丽 玻纤15% 阻燃bh22.供应pa66 cm3001g30 日本东丽 玻纤30% 阻燃hb23.供应pa66 cm3004g15 日本东丽 玻纤15% 阻燃v024.供应pa66 cm3004g30 日本东丽 玻纤30% 阻燃v0 含卤素25.供应pa66 cm3006-e 日本东丽 阻燃v-2 未强化 耐热性26.供应pa66 cm3006g-15 日本东丽 阻燃v-2 玻纤15%强化27.供应pa66 cm3006g-30 日本东丽 阻燃v-2 玻纤30%28.供应pa66 a3wg5 a3wg6 德国巴斯夫 玻纤增强级29.供应pa66 a3k 德国巴斯夫 标准级 高流动30.供应pa66 a3z 德国巴斯夫 增韧级31.供应pa66 a3eg3 德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性,尺寸稳定32.供应pa66 a3eg6 德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性,尺寸稳定33.供应pa66 a3eg7 德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性,尺寸稳定34.供应pa66 a3eg10 德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性,尺寸稳定35.供应pa66 a3x2g5 德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃v0 红磷无卤36.供应pa66 a3x2g7 德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃v0 红磷无卤37.供应pa66 a205f 法国罗地亚 标准级, 高流动38.供应pa66 a246m 法国罗地亚 超韧级39.供应pa66 r533h 美国首诺 高强度 耐水解,食品级40.供应pa66 r543h 美国首诺 hb耐热性41.供应pa66 21spc 美国首诺 通用级 v-242.供应pa66

m344 美国首诺 bk 阻燃性 韧性43.供应pa66 50bwfs 美国首诺 通用级44.供应pa66 1300s 日本旭化成 通用级 v2 平衡的流动性和机械性45.供应pa66 1300g 日本旭化成 gf33% 阻燃 增强的强度和刚性46.供应pa66 1402g 日本旭化成 v2 玻纤30%,良好的热抗老化,高刚性47.供应pa66 fr200 日本旭化成 v0 无磷无卤 防火48.供应pa66 pg170 日本旭化成 v0 玻纤15% 防火49.供应pa66 pg172 日本旭化成 v0 玻纤20% 阻燃50.供应pa66 14g15 日本旭化成 v2 玻纤15%,高刚性 耐热51.供应pa66 14g45 日本旭化成 v2 玻纤45%,高刚性 耐热52.供应pa66 6410g5 台湾南亚 25%玻纤增强阻燃ul94v-0用途:

对强度,精度,抗热变形,阻燃要求的产品如端子台.断电器.连接器53.供应pa66 台湾南亚 6210gc 33%玻纤增强54.供应pa66 台湾南亚 2210g6 30%玻纤增强用途

如脚踏车刹车把手,断电器,农机工具外壳55.供应pa66 台湾南亚 6512 增韧级 抗冲及快速成型用途高韧性及抗冲要求的零件用,如网球拍护条,条钉等56.供应pa66 广东利鑫 m290g33

高刚性、尺寸稳定、耐高温57.供应pa66 神马 2700f 阻燃级 环保阻燃型,综合力学性能优异58.供应pa66 神马 epr27 注塑级 有光中等粘度产品59.供应pa66 神马 epr27l 注塑级

有光中等粘度产品pa性质:结晶性热可塑性塑料,有明显熔点,nylon6 tm为220-230 ,nylon66则为260-2 70 ,nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色。优点:1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性;用途:广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输分类:防静电pa,导电pa,加纤防火pa,防火pa,抗紫外线耐候pa,高温挤出级pa

。导电尼龙66:具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性,还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(esd)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制,适用于从100到1012欧姆/平方(ohms)的表面电阻范围,可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻,较易处理,运输成本较低。它们的装配简便,制造成本较低,并且较不会受到撞凹,割损和刮伤。为了标识或美观目的,一些材料可被预先染色,避免费时且昂贵的两次着色加工。悠塑塑化科技(上海)有限公司服务宗旨:以质量求生存,以服务求信誉,以信誉迎客户,以客户求发展!本公司货源充足,原厂/原包,质量保证,价格合理,欢迎各地客户来电、来函洽谈合作。【温馨提示】:由于价格有所浮动,请及时来电咨询,我们将给您提供新报价!欢迎索取各种型号。如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以随时来电至【悠塑塑化科技】公司咨询,我司将有专业技术人员替您解答疑惑,非常乐意为您效劳!

相关产品: <u>PA66</u>, <u>103FHS</u>, <u>美国杜邦</u>, <u>热稳定性</u>