

单组份聚氨酯防水涂料行业标准

产品名称	单组份聚氨酯防水涂料行业标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	类型:聚氨酯密封胶 作用:填充涂料 规格:600ml
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

单组份聚氨酯防水涂料包装规格：

单组份聚氨酯防水涂料是一种建筑防水工程常用的密封材料，一般是以铝箔纸单支包装，然后装箱，一支胶的重量大约是750g，约600ML，每箱装20支。单组份聚氨酯防水涂料形态程膏状，施工时用胶枪挤出即可，单组份聚氨酯防水涂料有较好的凝固性，打完胶后不易下垂，能够保持住原有形态。

单组份聚氨酯防水涂料的配方

公司主要生产单组份聚氨酯防水涂料，遇水膨胀止水胶、聚硫密封胶、双组份聚硫密封膏、双组份聚氨酯密封胶、橡胶止水带、遇水膨胀止水条等防水材料。单组份聚氨酯防水涂料厂有多名技术人员，产品生产经验丰富，同等价格下我们的产品质量更优！

单组份聚氨酯防水涂料是什么

单组份聚氨酯防水涂料是一种新型湿气固化的单组份建筑密封胶这种密封胶除了具有聚氨酯密封胶的各种优异性能外,还因引入硅烷偶联剂提高了对各种基材的粘结强度,单组份聚氨酯防水涂料是一种无溶剂单组份室温固化密封胶。该单组份聚氨酯防水涂料呈膏状，可挤出或涂抹施工。有抵下垂性，嵌填垂直接缝和顶缝不流淌。

单组份聚氨酯防水涂料行业标准：

单组份聚氨酯防水涂料选用原料制作而成，单组份聚氨酯防水涂料的膏体细腻、乌黑发亮，粘接力强、止水性能好，单组份聚氨酯防水涂料执行TJ/GW119-2013标准，单组份聚氨酯支密封胶主要是应用在土木建筑、交通运输行业，包括飞机跑道、地铁防水都有用到，而且单组份聚氨酯防水涂料可以做成黑、白、灰三种颜色，白色的聚氨酯胶在家庭防水也应用十分广泛。单组份聚氨酯支密封胶是一种湿气固化型密封胶，制作工艺中所使用的原材料决定着它性能的差异。

单组份聚氨酯防水涂料止水原理：

单组份聚氨酯防水涂料止水作用好，具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的两层密封止水机理，能抵水压1.2Mpa；耐久性强、质量改变率低，止水胶结构中含尿烷联合链，在长期时间内不会形成胀大元丢掉，在常温下，运用寿数超越100年；单组份聚氨酯防水涂料缓胀大性好其7天的胀大率占的胀大率 50%（实测值可达39.3%），非常适用于湿润多水的施工环境；施工方便单组分、胶状物，单组份聚氨酯防水涂料可运用标准嵌缝胶施工枪；施工密贴能牢固地张贴在混凝土表面，而不论基面是否湿润、光滑或粗糙。