

除尘风机,KCS-410D煤矿用湿式除尘风机

产品名称	除尘风机,KCS-410D煤矿用湿式除尘风机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:KCS-410D 名称:除尘风机 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

本公司KCS矿用湿式除尘风机型号有：KCS-100DKCS-150DKCS-200DKCS-250DKCS-300DKCS-350D一、主要用途及使用范围煤矿用湿式除尘风机(以下简称除尘风机)应用于煤矿井下、岩巷及锚喷作业面喷浆机、采掘工作面等粉尘比较集中的产尘作业点。使含尘气体就地净化并能部分消化气体中的有毒有害成分，有效地使作业环境符合工业卫生标准，使工人免受尘毒危害。二.工作原理在叶轮高速旋转下，由此产生的负压将含尘空气通过骨架式(负压风筒)经抽出式局部通风机吸入旋风导流体，含尘气体在螺旋状前进时（即气流沿机体外壳之内壁作螺旋形运动）呈空心锥体状，部分的气流都能流向边界，通过其强大的离心力分离气载粉尘实现含尘气体的过滤。

KCS矿用湿式除尘风机与同类产品相比有以下特点：1.去掉了复杂的滤网过滤装置，从而免除了频繁维修和更换滤网的麻烦。2.总粉尘除尘效率高达99以上。3.工作阻力大大降低，< 300kpa。4.处理风量高于市场其他同规格产品38.8%。5.节能效果明显，每台每年节约电费3万余元。6.外形尺寸小、重量轻、操作简单、移动方便。7.价格低，产品性价比高。技术参数：KCS-100DKCS-150DKCS-200DKCS-250DKCS-300DKCS-350D处理风量100m³/min150m³/min200m³/min250m³/min300m³/min350m³/min总粉尘除尘效率 > 99 > 99 > 99 > 99 > 99呼吸性粉尘除尘效率 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90液气比 < 0.2L/m³ < 0.2L/m³ < 0.2L/m³ < 0.2L/m³ < 0.2L/m³ < 0.2L/m³排出的气体含水量 < 0.01L/m³ < 0.01L/m³ < 0.01L/m³ < 0.01L/m³ < 0.01L/m³ < 0.01L/m³额定工作阻力 < 300Pa < 300Pa < 300Pa < 300Pa < 300Pa < 300Pa电动机型号YBF2-132S-4YBF2-132M-4YBF2-160M-4YBF2-160L-4YBF2-180M-4YBF2-180L-4额定功率5.5kW7.5kW11kW15kW18.5kW22kW380V/660V额定电流

11.6A/6.7A15.4A/8.8A22.6A/13.0A30.3A/17.4A35.9A/20.7A42.5A/24.5A660/1140V额定电流6.7/3.9A8.8/5.2A13.0/7.4A17.4/10.0A20.7/12.2A24.5/14.4A额定转速1440r/min1440r/min1460r/min1460r/min1470r/min1470r/min防型式隔型隔型隔型隔型隔型隔型防标志Exd Exd Exd Exd Exd Exd 工作方式连续工作制连续工作制连续工作制连续工作制连续工作制连续工作制操作1、除尘风机下井前，应仔细阅读使用说明书，并检查整机是否完好，再按煤矿井下安全规程进行检查配用的电动机。

