

PA66 美国首诺 R543H 耐热 加纤

产品名称	PA66 美国首诺 R543H 耐热 加纤
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国首诺:美国 R543H:R543H 美国:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

详细信息PA66 R543H--耐热(加纤)

供应 GF43%耐热 PA66 R543H 美国首诺

特性备注：高温时的刚性,拉伸强度,耐热性

用途：设计用于获得更大的结构强度、刚性和抗水解性,尤其是在高温条件下.

重要参数：密度:1.5 g/cm³吸水率:0.6 %成型收缩率:0.7 %断裂伸长率:3 %弯曲强度:340 MPa

悠塑塑化科技（上海）有限公司长期供应（聚碳酸酯）工程塑料，原厂原包，品种齐全，价格合理。可免费提供产品的物性，FDA、MSDS、SGS、REACH、ROHS、UL黄卡等相关报告及材质证明，免费提供各种塑胶原料的鉴定与加工技术，欢迎各地客户来电(15150496605)刘小姐来函洽谈

1.供应PA66美国杜邦耐高温注塑级101L、101F；

供应PA66美国杜邦耐热级103HSL 103FHS 408HS

2.供应PA66美国杜邦耐高温超韧ST801、ST811；超韧玻纤增强级8018

供应PA66美国杜邦耐磨玻纤增强V-0级防火FR50

供应PA66美国杜邦V-0级防火：FR15 FR10 FR7025V0F FR7026F0F

供应PA66美国杜邦耐磨耐高温玻纤增强级70G13L，70G43L,70G33L，70G33HSIL,70G30HSLR；

3.供应PA66德国巴斯夫注塑级：A3K，A3Z。玻纤增强级：A3EG3,A3EG6,A3EG7,A3EG10,A3WG5；级防火红磷无卤：A3X2G5、A3X2G7

4.供应PA66上海罗地亚30%玻纤增强A216V30。高流动普通级A205F，A20V25。超韧级A246M

5.供应PA66日本东丽玻纤增强V-0防火级CM3004G-30，，CM3004G-15（含卤素）,CM3004G-20;

供应PA66日本东丽V-0防火级CM3004(未强化,非卤素)；

6.供应PA66日本旭化成玻纤增强级1300G。一般级1300S。V-0防火级（不含卤素不含卤）：FR200 FR370

7.供应PA66美国首诺耐高温玻纤增强级：R543H。玻纤增强食品级：R533H。注塑级：21S PC、50BWFS。注塑级阻燃级：M344、909

8.供应PA66新加坡杜邦耐高温玻纤增强级：70G13L，70G30L，70G33L；

9.供应PA66新加坡杜邦耐高温70G43HS1-L,70G43L；70G60L；

10.供应PA66台湾南亚6512 , 6401G4,6410G3 ;