

美国PM10检测仪 宝云兴业仪器 美国PM10检测仪代理

产品名称	美国PM10检测仪 宝云兴业仪器 美国PM10检测仪代理
公司名称	北京宝云兴业科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广外大街朗琴国际大厦A座1606
联系电话	18910819963 18910819963

产品详情

便携式粉尘检测仪功能配置

检测灵敏度：低灵敏度0.01mg/m³；

高灵敏度0.001 mg/m³；

测定范围：低灵敏度0.01 ~ 100 mg/m³；

高灵敏度0.001 ~ 10 mg/m³；

测定时间：采样标准时间为1分钟，设有0.1、1、2、5、10分钟及调时档（任意设定采样时间）；

重复性误差：±2%；

测量精度：±10%

显示屏：带标识4位液晶显示器，美国PM10检测仪，

存贮：可循环存储99组数据；

定时采样：可设定测量时间1 ~ 9999秒及采样次数1 ~ 9999次

输出接口：PC机通讯接口（RS232）及打印机输出接口

环境温度：0 ~ 40（储存温度 - 20 ~ 60）

电源：交直流两用，美国PM10检测仪工作原理，配充电电池及充电器

尺寸：192 × 69 × 140 mm

重量：1.4Kg

以上是由北京宝云兴业科贸有限公司发表内容，如有需要，欢迎拨打图片上的热线电话！

粉尘检测仪防爆系列

仪器组成及优点：该仪器采用中央处理器技术，同时能按时序储存50次测试记录。仪器由中文显示屏，美国PM10检测仪总代，高性能抽气泵、粉尘浓度检测电路、欠压保护显示，美国PM10检测仪代理，安全电源等组成。该仪器配有分级粉尘捕集器，能采集到呼吸性粉尘浓度，其分离效率符合国际公认的“B MRC”曲线标准。该仪器采用ExibI (150)等级安全型防爆结构，特别适用于煤矿井下及其他含有爆炸危险性气体的作业场所使用。测定对象：作业现场呼吸性粉尘；测定范围：0.001mg/m ~ 10mg/m (相对校正粒子)；0.01mg/m ~ 100mg/m

如需了解更多粉尘检测仪的相关信息，欢迎关注北京宝云兴业科贸有限公司网站或拨打图片上的电话咨询！

粉尘检测仪管道系列

在线粉尘检测仪专为需要粉尘浓度趋势变化监测的包含袋式过滤系统，陶瓷过滤系统或滤心式过滤系统的工艺过程设计。粉尘线性排放检测，主要应用于粉尘排放检测。为安装及操作方便，传感器和控制单元一并置于防护等级为IP65的壳体内。烟道粉尘监测是专门为环保监测和烟道粉尘浓度监测设计的，具备TUV环保认证。安全模式粉尘仪在危险地区使用，配备两路报警继电器和4-20mA信号输出。传感器符合Atex认证要求，II ½ GD EEx ia IIC T6, IP65, T85 。监测系统包括EEx传感器，分体变送器，信号处理单元。

以上内容由宝云兴业为您提供，今天我们来分享的是粉尘检测仪的相关内容，希望对您有所帮助，详情请拨打图片上电话进行咨询！

美国PM10检测仪-宝云兴业仪器-美国PM10检测仪代理由北京宝云兴业科贸有限公司提供。北京宝云兴业科贸有限公司 (www.byxy.com.cn) 有实力，信誉好，在北京 西城区 的环保监测设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宝云兴业和您携手步入辉煌，共创美好未来！