

720芯三网合一ODF光纤配线架（六门柜款）

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 720芯三网合一ODF光纤配线架（六门柜款） |
| 公司名称 | 宁波共网通信技术有限公司 |
| 价格 | 720.00/架 |
| 规格参数 | 板材:1.2mm冷轧板 颜色:米白 包装:纸箱 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山村福兴路27号 |
| 联系电话 | 19523032709 19523032709 |

产品详情

720芯三网合一ODF光纤配线架（六门柜款）主要用于写字楼或小区机房，其设计与标准网络机柜保持一致，可安装ODF单元子框及常规的19英寸标机架，配线架等。

主要性能使用条件：

- 1.工作温度：-5 +40 相对湿度： 90%(+30)
- 2.大气压力:70Kpa-106Kpa储运温度:40 +70
- 3.光电性能：插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次
- 4.电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 5.抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

适用性指标：

- 1.标称工作波长850nm/1310nm/1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

功能:

- 1.有很强的光缆固定与保护功能能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
- 2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。
- 3.有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试。

特点:

- 1.机柜采用19 寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2000)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。
- 2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元(见后面单元体)。
- 3.可简单调整面板、达到上下进缆;可靠的进装置和纤芯保护装置。
- 4.配置容量大,且有较强的布线空间。
- 5.采用封闭式机柜,前开门。

订货信息

| 产品名称 | 主品型号 | 产品规格 |
|--------------|-------------|---------------|
| 720芯ODF光纤配线柜 | ODF-720 (柜) | 2000*1300*300 |