

# 尼龙护套挤出机及双色线押出机

产品名称	尼龙护套挤出机及双色线押出机
公司名称	东莞市泰正电线机械有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:泰正机械 型号:53464 产地:东莞市虎门镇
公司地址	东莞市虎门镇陈村社区永唐路厂房
联系电话	13929272424

## 产品详情

尼龙护套挤出机及双色线押出机适应于PVC LDPE XLPE LSHF NYLON TPU等绝缘材料的电线单层、双色、单层、三层挤出用，适用于生产各类BV、BVN、BVR、RV、尼龙护套、低烟无卤阻燃环保用建筑用电缆

技术特点：

1. 尼龙护套挤出机及双色线押出机本系列押出机生产线有适用不同工艺及材料而设计的押出加强结构，能适应色条、色皮与低烟无卤、尼龙护套共挤等工艺要求。
2. 精密的押出工艺控制，押出外径误差可控制在 $\pm 0.01\text{mm}$ 。
3. 双甩桶不停机连续性放线，既提高了生产效率，又减少了在停机穿线时的原材料浪费。
4. 可选配移动卧式押出附机或其他形式之附机，满足单注条、双注条及尼龙共挤等多样化工艺技术要求。
5. 可选配快速换色系统，可不停机即可更换色皮颜色，从而降低废品率，并提高工效。
6. 根据不同的工艺要求，可选配电脑自动摇盘机、双轴自动换轴收线机、普通双轴半自动收线机及简易成圈机等。
7. 品质控制:配外径检测反馈装置,全程控制产品的外径,同心度等工艺参数。
8. 电控:进口变频器+PLC触摸屏控制

尼龙护套挤出机及双色线押出机技术参数：

机 型 TZ-35 TZ-50 TZ -60 TZ -70

放线方式 动力给线 琴铃式 琴铃式 琴铃式

放线线盘 300- 400 400- 500 400- 500 400- 600

螺杆直径 35 50 60 70

螺杆长径比 1/25 1/25 1/25 1/25

温控段 6 6 6 7

押出量 50kg/h 90kg/h 120kg/h 150kg/h

主机功率 7.5HP 15HP 25HP 40HP

风扇段数 3段 3段 3段 4段

储线长度 250m 250m 250m 250m

引取功率 3HP 3HP 5HP 5HP

收线功率 3HP 3HP 5HP 5HP

收线形式 双轴收线 双轴收线 双轴收线 双轴收线

收线速度 600m/min MAX.500m/min MAX.500m/min MAX.500m/min