

# 供应CK6136数控车床 数控车床详细参数

产品名称	供应CK6136数控车床 数控车床详细参数
公司名称	山东协鸿数控机床有限公司
价格	44000.00/台
规格参数	类型:数控车床 型号:CK6136 回转直径:360mm
公司地址	东郭工业园区2-3320
联系电话	15665277313

## 产品详情

数控车床图片：

6136数控车床参数/数控车床附件

### 主要技术参数

技术单 CK6136

参数位

床身 mm 360

上回  
转直  
径

托板 200

上回  
转直  
径

加工 mm 750/1000

长度 /1500/2000

行程 X:220 Z:

X/Z 加工长度

主传动形 无级变速

式

主轴  
转速  
级数

---

主轴 端部 形式	C6
----------------	----

---

---

主轴 孔直 径	52
---------------	----

---

---

主轴 孔前 端锥 度	MT6
---------------------	-----

---

---

主轴 电机 功率	KW 5.5
----------------	--------

---

---

卡盘 尺寸	mm 200
----------	--------

---

---

滚珠 丝杠 直径 ×螺 距 (X/Z)	25X6/ 40X8
---------------------------------	---------------

---

---

进给 电机 扭矩 (X/Z)	N.m X:5Z:7.7
-------------------------	--------------

---

---

进给 电机 功率 (X/Z)	X:1.5 Z:2.5
-------------------------	----------------

---

---

快移 速度 (X/Z)	mm X:6000 /mi Z:8000 n
-------------------	------------------------------

---

---

定位 精度 (X/ Z)	0.02/0.02 5 0.01/0.01 5
-----------------------	----------------------------------

---

---

重复 定位 精度 (X/ Z)	
-----------------------------	--

---

mm	
工件加工精度	IT6-IT7
工件表面粗糙度	Ra1.6
尾座套筒直径	65
尾座套筒行程	140
尾座套筒锥度	# MT4
刀架形式	电动四工位

刀具外形尺寸	20X20
导轨形式	单山+平轨

总电源容量 KV 10  
A

机床重量 kg 2200/2400

### 机床主要精度指标

检验项目	标准允差 (mm)
主轴的周期性轴向窜动	0.01
主轴卡盘定位锥面的径向跳动	0.005
位置精度 重复定位精度A	X : ±0.003 Z : ±0.003
直径一致性	0.01/150
平面度	0.02/ 200
螺纹螺距积误差	0.010/50
表面粗糙度	Ra1.6 μm

