

铸造用平衡吊 龙跃硬臂式助力机械手 阜阳平衡吊

产品名称	铸造用平衡吊 龙跃硬臂式助力机械手 阜阳平衡吊
公司名称	青州市龙跃液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区海岱北路2878号
联系电话	15763080069

产品详情

{平衡吊}{悬臂吊}{平衡悬臂吊}{移动式悬臂吊}{电动平衡吊}{液压平衡吊}{移动式平衡吊}{柱吊}{独臂吊}{单臂吊}{机械平衡吊}

{平衡吊}{悬臂吊}{平衡悬臂吊}{移动式悬臂吊}{电动平衡吊}{液压平衡吊}{移动式平衡吊}{柱吊}{独臂吊}{单臂吊}{机械平衡吊}立柱：固定在地基或与之配用的移动车上。用以支撑回转体，头架及工作臂架。立柱下部设有接线端子，用来接进电源。立柱上设有接地螺栓，用来防止漏电，以保障使用安全。

电控装置：本产品电控装置设有常规的变压器、交流接触器、融断器、控制按钮、组合开关等，平衡单臂吊，其上还有电阻式及电动势制动装置，可有效地控制升降过程中的惯性下滑。

{平衡吊}{悬臂吊}{平衡悬臂吊}{移动式悬臂吊}{电动平衡吊}{液压平衡吊}{移动式平衡吊}{柱吊}{独臂吊}{单臂吊}{机械平衡吊}

{平衡吊}{悬臂吊}{平衡悬臂吊}{移动式悬臂吊}{电动平衡吊}{液压平衡吊}{移动式平衡吊}{柱吊}{独臂吊}{单臂吊}{机械平衡吊}

平衡吊简介：

高型平衡吊是一种新型的物料吊运设备，它采用独特的螺旋升降机构，具有安全可靠的过载保护和极限保护装置。平衡吊设计合理、操作方便、运行可靠、维修简单。

平衡吊，运用了平行四边形的缩放原理和独特的螺旋升降机构，平衡式单臂吊，达到定位随意、准确之目的。

平衡吊，同时还具有过载保护功能，确保使用安全。

平衡吊额定起重量一般有有：50kg、100kg、200kg、300kg、500kg、1000kg
工作半径一般为2500mm。安全操作规程：

- 1、操作员应了解平衡吊悬臂吊的基本性能、用途、装备；能正确操作和掌握一般的保养技术要素；
- 2、开动前，在断电情况上先作环境检视，确定无阻碍后方可合闸启动；
- 3、平衡吊悬臂吊运行中要随时观察周围情况，避免与车辆、人员及其它物件发生碰撞；
- 4、严禁超载起吊；
- 5、保持垂直起吊，不准以移动行车来拖动重物；
- 6、留意电缆线不要被重物压、撞或磨损；
- 7、除非用以避免紧急事故，不得以逆向操作来强行制动；
- 8、收工或停电时必须断开总电源；
- 9、工作时操作员不得擅离职守；
- 10、技术工作时，吊钩上不得有重物，铸造用平衡吊，必须升高吊钩，断开电源，关好电箱。

{平衡吊}{悬臂吊}{平衡悬臂吊}{移动式悬臂吊}{电动平衡吊}{液压平衡吊}{移动式平衡吊}{柱吊}{独臂吊}{单臂吊}{机械平衡吊}平衡吊是一种新型的物料吊运设备，它运用了平行四边形的缩放原理和独特的螺旋升降机构，黄山平衡吊，达到定位随意、准确之目的。平衡吊是我厂为在使用空间受限制的场所吊运物料而专门设计生产的矮型平衡吊。该机结构紧凑，它与PDJ型平衡吊相比，具有在相对占有空间较小的情况下达到同样作业范围的优点。