

健普达康体设备安装 室外泳池设备安装 重庆泳池设备安装

产品名称	健普达康体设备安装 室外泳池设备安装 重庆泳池设备安装
公司名称	广州市健普达康体设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市从化区街口街青云路373号
联系电话	13926123017 13926123017

产品详情

广州市健普达康体设备安装有限公司----泳池设备安装；

池水消毒一定要做到所采取的消毒方式须具有强烈的灭菌作用，能迅速而大量地杀灭细菌，即在30秒内消灭99.9%的微生物；灭菌效果应有合理的延续时间，能使游泳者带入池中的新的污染作用被有效地控制住；对游泳者的粘膜，皮肤必须无刺激性，而且不会使空气中存有不良气味。

广州市健普达康体设备安装有限公司----泳池设备安装；

泳池区要求与非泳池区隔离，不容易攀越，便于独立管理。泳池应远离儿童戏沙池、垃圾中转站等易产生异味、灰尘的场所。设计中应考虑泳池换水的再利用。有条件时，可增设连通管道至园区内水景，泳池设备安装深化，将泳池换水循环至水景中使用。成人泳池与儿童泳池必须采用分开独立的水循环系统。儿童泳池设计应避免棱角。

广州市健普达康体设备安装有限公司----泳池设备安装；

通用性作法：基坑开挖（验槽） 150厚沙石基础垫层C10 2丙纶防水防水层 20的混凝土保护层厚度
底板钢筋连接 池壁竖筋捆扎 溢流式槽竖筋捆扎 管路预埋件 池壁支模板 浇筑混凝土C30 丙纶防水防水层 保养、拆板 池中外壁、水池及池外地板装修、安装交叉工程施工。泳池设备安装

1、池坑基坑开挖：池坑土方回填选用一台反铲挖掘机土方开挖，一台小铲车运输土，4台自卸货车运土，方案二天内进行基坑开挖及运送。基坑开挖：zui深约2.五十米，泳池设备安装方案，浅1.90m，室外泳池设备安装，底材坑总面积为51m×26m，并按 类土坡度。泳池设备安装

2、基坑工程：基坑后，重庆泳池设备安装，为防止坑壁降水侵蚀、奔溃，对坑壁选用抹20厚1：3混合砂浆保护层厚度，部分基础薄弱土壁，钉以 6筋@200横纵布局，长短200~250。如不抹混合砂浆也可以将

坑壁放坡系数增加，改按1：0.8，土方回填挖量则扩大。3、深基坑排水管道：集水井底比泳池底低450。

广州市健普达康体设备安装有限公司----泳池设备安装；

广州市健普达康体设备安装有限公司----泳池设备安装；

游泳池的选址问题非常重要。如果业主非常看重这种户外生活方式，那么游泳池的位置临近住宅而建，并与庭院并排，当然也可以在容易建造的地方去建。另外，如果已经确定要建凉亭、露台或其他带有炊具和座椅的休闲场所，那么在这些地方建造游泳池似乎更为合理。

自家的游泳池可以用瓷砖、马赛克和大理石装饰表面。玻璃纤维，尤其是整块的玻璃纤维也很常用，其优点是易于清洗、防止渗漏。在形状方面，也不要局限在千篇一律的正方形或矩形。要知道，现代的钢筋混凝土别墅游泳池设计已呈现姿百态的形状。

健普达康体设备安装(图)-室外泳池设备安装-重庆泳池设备安装由广州市健普达康体设备安装有限公司提供。广州市健普达康体设备安装有限公司(www.jianpuda.cn)为客户提供“泳池,桑拿,水疗,喷泉,球场,健身设备”等业务,公司拥有“广州市健普达康体设备安装有限公司”等品牌。专注于工程施工等行业,在广东广州有一定影响力。欢迎来电垂询,联系人:赵先生。