

新乡市方形横流玻璃钢冷却塔厂

产品名称	新乡市方形横流玻璃钢冷却塔厂
公司名称	河南菱宇环保设备有限公司
价格	170.00/吨
规格参数	风机:3200mm 进水管:150mm 出水管:300mm
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑州华南城9B1-2层1462
联系电话	0371-55619855 19937761699

产品详情

关于维修保养

- 1、送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长，请根据调整要领，适当调整皮带松紧，如果收得太紧，会损坏轴承，而引起事故。
- 2、请一月一次定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤网等。
- 3、运休时请松开皮带，送风机轴承部加油，并盖好马达。在最初运行时确定皮带的松紧，锁紧螺母，并且在送风机轴承部加油，另外还要确认塔中是否有鸟巢或异物，然后再开机运行。
- 4、至少一年两次以上交换循环水。
- 5、循环水蒸发后，会留下水中的溶解物，使水浓度增加，水被浓缩后腐蚀性增加、增加水垢，使冷却塔能力低下，配管和设备损坏。为了防止这种情况，建议用放掉一部分循环水的方法来解决：

运行中排水阀只打开一点（运行停止时请关掉排水阀）；

下部水槽的清扫并定期换水；

使运行水位上升，经常溢水；

装配自动换水装置。

玻璃钢冷却塔的内循环防冻措施

玻璃钢冷却塔内循环水体系防冻，内循环水也能够选用电加热，可是咱们惊颤硅石在水中参加乙二醇溶液来进行防冻维护。循化水加热消耗对比大，可是跟着冷却塔建造的规划增大，咱们最佳的方法即是建造一个对比大型的室内水池或许水箱，既不必采纳电加热，也需求参加任何化学试剂来防冻。

防冻主张：

(1).在不一样或许是长期的停机，要排空冷却水；

(2).选用空气压缩将水排洁净。

玻璃钢冷却塔对质量有哪些严格要求？

一.树脂含量：塔体的树脂含量(不计胶衣层和富树脂层)控制在45%-55%，富树脂层的树脂含量在70%以上；喷射成型部分在65%以上；阴模对压成型玻璃钢风机叶片的树脂含量控制在43%-50%。

二.阻燃性能：对有阻燃要求的冷却塔，塔体使用阻燃树脂，其氧指数不小于26。

三.固化度：不饱和聚酯树脂玻璃钢的固化度要求不小于80%，环氧树脂玻璃钢的固化要求不小于90%。

四.风机：风机特性参数应符合设计工况要求，其主要配件(如电机、减速器等)应符合有关技术规定。