

液压孔用密封四氟格莱圈

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 液压孔用密封四氟格莱圈 |
| 公司名称 | 佛山市达曼森密封科技有限公司 |
| 价格 | .10/套 |
| 规格参数 | 规格:3~1600mm 型号:格莱圈GSF 产地:广东佛山 |
| 公司地址 | 佛山市南海区里水镇和桂工业园A区和桂中路5号 |
| 联系电话 | 0757-85587547 13318313660 |

产品详情

1.性能与用途

适用于双向运动活塞密封,特别是控制油缸、伺服油缸、机床及建筑机械中的快速响应油缸。

摩擦系数小,耐磨损,寿命长。有无润滑都可工作,可以用于无油润滑气缸密封。

可以通过更换O型圈的材质而改变工作介质适应性和工作温度范围。

可用于极高速,极低速,微行程等特殊工况。

符合GB/T 15242.1-94及GB/T 15242.3-94标准。

适用于一体式活塞,安装沟槽较小,抗挤出性好,安装间隙较一般密封件的大。

可根据实际工作压力值的大小选用不同截面的产品,原则上工作压力越大,应选用截面越大的产品。

2.材料

密封环：填充聚四氟乙烯(PTFE)。根据不同工况和密封要求,可选用不同的填充材料和填充工艺,具体请垂询。

O型圈：丁腈橡胶NBR、氟橡胶FKM。O型圈材质根据使用工况的温度和工作介质决定,如无把握,请垂询。如需配氟橡胶(FKM)O型圈,订货前需说明。