

高温高压四氟孔轴双用旋转泛塞封

产品名称	高温高压四氟孔轴双用旋转泛塞封
公司名称	佛山市达曼森密封科技有限公司
价格	.10/套
规格参数	材质:四氟、聚氨酯、UPE等 型号:泛塞封 产地:广东佛山
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园A区和桂中路5号
联系电话	0757-85587547 13318313660

产品详情

1.性能与用途

适用于往复运动活塞杆或活塞单向密封，工作压力适应范围广，可以通过增加尾部长度尺寸或增加挡圈加强耐压能力。

摩擦系数小，与配合面的接触压力低，工作时与配合面的摩擦力在所有密封件类型中为较小，有无润滑都可工作，耐磨损，寿命长。

密封套工作介质适应性广泛，除可溶性碱金属，高温氟气和三氟化氯外，其余化学品均不与之反应。

工作温度范围广，可用于-200 ° C到+250 ° C。

可用于极高速，极低速，微行程等特殊工况。

适用于航空、军事和工业密封沟槽尺寸，标准安装沟槽与标准O型圈安装沟槽一样，尺寸小。也可设计为非标件，满足任何尺寸沟槽的密封要求。沟槽为开式或半开式。

可用于旋转轴密封。能够适应较大的偏心度和跳动。

2.材料

密封套：填充聚四氟乙烯(PTFE)。根据不同工况和密封要求，可以选用不同的填充材料和填充工艺，具体请垂询。

弹簧：不锈钢301、302、304、316或718，根据具体工况决定，默认为301，特殊工况时请垂询并于订货前说明。