

液压四氟组合密封SPGW

产品名称	液压四氟组合密封SPGW
公司名称	佛山市达曼森密封科技有限公司
价格	.10/套
规格参数	规格:50~350mm 型号:SPGW 产地:广东佛山
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园A区和桂中路5号
联系电话	0757-85587547 13318313660

产品详情

1,性能与用途

适用于长行程及范围较广的流体场合,在高压工况下的重载双向活塞密封场合应用非常出色。

具有良好的静密封性能,可应用于较大的活塞间隙,且在重载和工程机械油缸活塞密封系统中具有良好的泄漏控制、抗挤出性和耐磨损性能。

沟槽结构简单,在有轻微污染物的介质中也可安全使用。

一体式活塞,安装沟槽较小。符合GB/T 15242.1-94及GB/T 15242.3-94标准。

本密封的突出优点是抗挤出性好,泄漏量小,寿命长,在高压重载油缸中(如挖掘机油缸)得到普遍使用。

2,材料

密封环：填充聚四氟乙烯(PTFE)。根据不同工况和密封要求,可选用不同的填充材料和填充工艺,具体请垂询。

弹性体：丁腈橡胶NBR、氟橡胶FKM。材质根据可以使用工况的温度和工作介质决定,如无把握,请垂询。
如需配氟橡胶(FKM)弹性体,订货前需说明。

挡圈：聚甲醛(POM)。