

养殖场卷帘布 猪场卷帘布白色透光保暖防风布

产品名称	养殖场卷帘布 猪场卷帘布白色透光保暖防风布
公司名称	河源市浩篷帆布有限公司
价格	7.50/平方
规格参数	品牌:浩篷 材质:PVC涂塑布 厚度:0.5MM
公司地址	河源市市水泥厂路段
联系电话	13376786773

产品详情

养殖场卷帘布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

1、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地搭棚帆布、钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭

棚篷布等。

- 2、各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。
- 3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。
- 4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。
- 5、汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。
- 6、防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等

猪场卷帘布加工

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制而成。本产品特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕拉使用寿命长等特点。产品应用广泛。

猪场卷帘安装

猪场卷帘布安装步骤

1：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

2：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全

3：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠

4：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。***后将钢丝绳拉紧并固定于地面