

定做除尘风机振弦过滤板,矿用湿式除尘风机安装

产品名称	定做除尘风机振弦过滤板,矿用湿式除尘风机安装
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:振弦过滤板 尺寸:500*500 材质:不锈钢丝
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

内容概述：KCS-120D、KCS-180LD、KCS-230D、KCS-410D矿用防湿式除尘离心风机，运用高速运转的风离心叶轮所造成的空气压力，将带有烟尘气体吸进，经离心叶轮前洒水做雾化设备，使气体、水、尘混和产生尘雨，经分岔风管流入除尘设备，在除尘设备滤网中被清洁（除尘设备滤网具备优良的多孔材料，在潮湿情况下滤网的随意间隙能产生高密度的膜，不但能合理地集尘器，并且对气旋摩擦阻力较小。流动性的水将滤网捕获的烟尘，持续清洗出来，流入沉淀储水箱经过虑的气体带有小量烟尘的水珠再经除尘机后侧的脱干设备中的波形板持续狙击落下来注入沉淀箱。历经那样解决后的气体基本上没有烟尘、没有水珠，清亮潮湿。另外喷雾器自来水能够循环系统应用，促使除尘设备用水量很少（30升/钟头）生产加工18.5kw湿试振弦除尘器，该除尘器每分解决排风量在230立方米，总烟尘解决高效率在90%-98%，除尘器净重在600KG，230的湿式除尘离心风机合适配掘进机应用，能够悬架应用，置放路面应用，安装方便使用，是全国性各种煤矿选择的除尘器设备。

型号选择表明(1)矿用防湿式除尘离心风机可用煤巷断总面积。KCS-230D型可用煤巷断总面积 8米2KCS-230D型可用煤巷断总面积 8-12m2KCS-230D型可用煤巷断总面积 12m2（2）如矿井水资源丰富多彩压力 > 0.5Cpa时,可无需循环系统喷雾泵和储水箱,但订购时必须表明。（3）商品配套设施电机工作电压为380/660V，如要配660/1140V电动机，订购时表明。（4）商品原厂时配不上可伸缩式框架吹风筒。如必须订购时表明。除尘器滤芯过滤器在离心风机中等于离心风机的“芯脏”，可以说充分发挥着承前启后的功效，烟尘来啦以后便是根据振弦滤芯过滤器阻止，把烟尘过虑过虑完以后整洁的风就出来。进而充分发挥它的功效！企业商品有矿用防KCS-410D湿试振弦除尘器、kcs-100d湿试振弦除尘器、kcs-120d湿试振弦除尘器、kcs-180d湿试振弦除尘器等kcs- d系列产品湿试振弦除尘器，选用基本原理与众不同的“湿试振弦”除灰技术性。