

# 环氧地坪工程 亳州环氧地坪 合肥开明装饰工程

产品名称	环氧地坪工程 亳州环氧地坪 合肥开明装饰工程
公司名称	合肥开明装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区经商商贸城J区10街106
联系电话	18956075502

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥开明装饰工程有限公司

### 环氧地坪施工要素几大项

首先要对地面进行一个基础的护理，把地面打磨好之后，保证能有一个超1强的粘接力。地面的每一层干了之后要依次进行打磨，防止地面的粘接力降低，影响环氧地坪的安装质量。在施工时要时刻注意天气的变化，一定要选择在干燥明亮的天气进行施工，如果天气太潮湿了应该停止工作。

环氧地坪在施工时为了防止地面有水泡形成，必须在施工之前进行一下断水处理，如果地面的水分或水压出现太高的情况，必须要做断水处理，避免气泡的形成，要选择亲水性的环氧树脂底漆。这样的材料吸水性比较好，可以快速的吸附地面上的水分，保持环氧地坪的干燥度，这样可以不断延长环氧地坪的使用年限。

为了防止环氧地坪出现色差，一定要在施工前把主剂搅拌均匀，涂料要一次性的准备充足，以防断料。尽量使用固定的安装工具和同一批号的涂料，环氧地坪工程，保证安装出来的环氧地坪色彩均匀，美观大方，亳州环氧地坪，看起来高端大气上档次。环氧地坪施工时还要保证使用适当的底漆系统，环氧地坪多少钱一平，安装时一定要认真谨慎，保证地坪的底漆能涂膜均匀。

环氧地坪验收的八大标准！

环氧地坪漆是高质量且高要求的产品，使用环氧地坪漆做好的环氧地坪，其验收的标准是什么呢？

- 1、表面没有发粘的现象。
- 2、表面没有镟刀痕迹，流平性好且无接缝。
- 3、允许空气中有细小颗粒造成的极小缺陷。
- 4、砂浆防滑面效果明显，没有挥发性有机物，广泛适用在现代工业地坪涂装。
- 5、适宜的温度是25度左右，施工之后三天地面实干，硬度需达到固化的80%左右。
- 6、平涂型、砂浆型无气泡，自流平地面允许十平方内有一个小气泡。
- 7、地坪不发花，颜色均一，大面积借口处允许有细小的色彩。
- 8、地面平整光滑，有光泽，平涂有光，水性半光或者无光。

#### 环氧地坪漆辊涂施工步骤

- 1.在涂料中加入稀释剂、固化剂等进行充分搅拌，环氧地坪施工公司，直到施工所需粘度；
- 2.取少量搅拌好的地坪漆倒入平漆盘中摊开，用辊筒均匀地蘸取涂料；
- 3.滚筒开始要慢慢滚动，避免速度过快，反生地坪漆飞溅现象；
- 4.滚动时要按照一定的顺序（自左向右或是自上向下等）和轻微压力，进行均匀的滚动；
- 5.用于粉刷墙壁，使辊按一定的方向，再卷在墙下成功返回纯滚动，使油漆均匀摊开。

环氧地坪工程-亳州环氧地坪-合肥开明装饰工程由合肥开明装饰工程有限公司提供。合肥开明装饰工程有限公司（[www.ahkmdp.com](http://www.ahkmdp.com)）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥开明一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘女士。