

日东5603 Nitto57115B防水泡棉

产品名称	日东5603 Nitto57115B防水泡棉
公司名称	深圳市多合成电子科技有限公司
价格	1800.00/支
规格参数	品牌:日东 厚度:0.03MM 规格:500MM*100M
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭社区后亭第三工业区 28号403
联系电话	15920022271

产品详情

日东5603日东5603是薄膜双面胶带，其厚度仅为0.03mm。该超薄双面胶带可在有限空间固定各种薄型产品。0.03mm的薄度也为电子器件薄型化发展提供了有利条件。聚酯基材使该产品部仅具有较均匀的厚度而且在较薄厚度的基础上更易于模切冲型，使该产品具有较好的尺寸稳定性和可操作性。超薄的厚度，极高粘性，较高的透明性使得该产品在要求较高的光学部件上具有更高的适用性。该产品具有较宽的温度适用范围（-40 ~140 ），这为***终制品长期在这种条件下的应用提供了有利保障。一、应用领域主要用于手机、LCD的粘接及固定铭牌二、产品特性1、超薄，有良好的抗剪切力。2、厚度仅为0.030mm，仍能保证良好的粘接效果3、抗老化性及紫外光性能好，低发雾性。。三、技术参数胶体材料 丙烯酸胶颜色 透明基 材 PET薄膜厚度 0.03mm钢板剥离力N/25mm 13长期耐温() 140短期耐温() 230注：本资料数据为产品测试的普遍值四、产品特性1、厚度较薄，仅为0.03mm，适合于各种有限空间及空隙的粘合作业；2、温度适用范围广，可以长期在-40 ~140 下适用；3、胶带厚度均匀，具有优秀的加工性和可操作性；4、采用很少洁净的聚酯薄膜制剥离层和塑料管芯。五、产品用途1、用于固定手机等微型LCD用背光源中适用的反射板及薄膜此材料；2、用于固定微型电子机器内的薄膜材料。加工定制是品牌 NITTO型号 5603规格 470MM*50M基材 PET薄膜厚度 0.03颜色 透明适用范围 用于固定手机等微型LCD用背光源中适用的反射板及薄膜此材料；规格 500mm*100m