

西安铜编织带 东莞杰瑞电气科技

产品名称	西安铜编织带 东莞杰瑞电气科技
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

编织软管需要转角时，转角处应离接头十五毫米以上，转角处的弧度直径应保持在二十五毫米，这样才不会影响通水，也能使编织软管的使用寿命更长；同时，不锈钢编织软管不得轴向旋转扭曲，也不得轴向拉伸，这样会直接使编织软管报废。

我们平时常用的不锈钢编织软管大部分采用的是304优质不锈钢钢丝编织，两头连接螺帽采用优质铜或不锈钢锻压而成，不锈钢编织软管内管是采用优质三元乙丙胶。

铜编织线具有导电性高、性强的特点。主要用于非水平带电运动和中低压断路器。

铜编丝的直流电阻率(20)不大于0.022 mm²/m~2/m，锡铜编织丝的直流电阻率(20)不大于0.0234 。平方毫米/米。铜线软连接采用高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车及相关产品软连接。铜编丝是用清洁的铜丝或镀锡铜丝编织而成，采用冷压法制成，可根据用户要求进行镀锡、银加工。主要用于非水平带电运动和中低压断路器。

铜编织带软连接是铜编织带作为导体，两端选用铜管，铜管表面镀锡处置，接头标准按客户需要出产，再通特殊处理，做成软连接、软接地。导电率高、能力强。首要适用于各种高压电器，通讯设备，真空电器，矿用防爆开关及汽车等相关产品做软联接用。为处置常规冷约束加工制作方法带来的质量风险。选用自动化焊接技能，不需添加其它助焊资料，直接一次性焊接成型，铜编织带，出产效率高，导电功能超出冷限制水平。改进了因套管或线耳松紧而影响电阻巨细，形成损耗大、断路等疑问。提高了产

品质量，运用方便快捷，质量安稳牢靠，成本低一级优势。

西安铜编织带-东莞杰瑞电气科技由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为铜制品具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!