

进水电动闸板阀

产品名称	进水电动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2960.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 密封:橡胶软密封 介质:污水
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

进水电动闸板阀主要用于城市给水排水、化工防洪、水利等水工构筑物、出水口、作流道切换或截断水流之用。可广泛用于自来水厂、污水处理厂、城市雨污水泵站、水利防汛等行业。进水电动闸板阀性能及结构

- 1、闸门的设计、制造、安装、检验验收等符合DL/T5019-94标准的规定。
- 2、形式：洞口式闸门
- 3、结构：设备主要由手电两用启闭机、螺杆、门框、门体、止水橡胶、吊耳及销轴等部件组成。密封性能良好，久用磨损后可通过螺旋来更换密封装置保持正常工作。具有结构合理、密封性好、安装、调试、使用、维护方便、性能可靠等特点。闸门的门板、门框系采用不锈钢，适用于污水腐蚀环境。
- 4、工作场所：室外
- 5、安装形式：洞口式进水电动闸板阀安装及调试

- 1、设备到现场后应对照送货单单独检验闸门是否完整，有无损坏。
- 2、检查闸门安装位置及土建尺寸是否与图纸相符。
- 3、安装时必须分四部分安装
- 4、首先门框的安装：安装前，先与预埋钢板焊接固定，此时门框两侧须平行且应与底框及上部框架垂直，门框安装好后进行二次浇注，二次浇注一定要封实，不能有渗水现象，待混凝土养护后方可使用。门框安装时应保证导轨面在铅垂线上，其倾斜度不大于1//1000。保证其平面度及对角线误差不超过标准规定。