

## 72芯光纤分线箱【FTTH光缆分线箱】

产品名称	72芯光纤分线箱【FTTH光缆分线箱】
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

### 产品详情

光缆分纤箱光纤分纤箱技术规范移动，铁通，联通，电信。专用《室外，室内，壁挂式，嵌墙式，落地式》光纤分线箱，光纤入户箱，分路器箱，配线箱，室外光缆分支箱，光纤熔接分线箱，光缆光纤交接箱，光纤熔配一体化分线箱，光纤分线箱，光缆分线箱，光纤配线箱，光缆配线箱等等，

室内壁挂式光纤配线箱（以下简称“光纤配线箱”）主要应用于小区、楼宇或校园等光纤接入网络、基站覆盖网络等室内光纤网络的配线连接，是光纤进入小区、大楼或校园等部位的配线设备。该产品集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体，可实现主光缆与小区、大楼或校园等分支光缆的信号互连。

光缆分纤箱光纤分纤箱技术规范集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体。

采用门锁锁闭配线箱门，保证配线箱开关箱门的安全。

光缆压紧、加强芯和纺纶纤维固定等附件可以保证光缆和配线箱之间很好连接，提高光缆的抗拉能力。

卡装式适配器安装板方便适配器安装板与隔板之间的安装。

### 三、主要技术指标

环境温度：-40 ~ + 80

相对湿度：< 85% ( 30 时 )

大气压力：70 ~ 106KPa

工作波长：850 μ m , 1310 μ m , 1550um μ m ( 根据使用光纤而定 )

连接器插入损耗： 0.3dB ( 连接损耗： 0.5dB )

连接器回波损耗： 45dB ( PC ) , 50dB ( UPC ) , 60dB ( APC )

连接插拔寿命：500次

机箱与接地装置之间绝缘电阻： 1000M / 500V ( DC )

机箱与接地之间耐压：3000V ( DC ) / 1min ( 不击穿 , 无飞弧 )。

### 四、规格与容量

箱体尺寸：360mm ( L ) × 300mm ( W ) × 58mm ( H )

配线容量：12芯光纤

一、产品简介宁波宇晨通信设备厂专业生产配套设备：光纤皮线开剥器,剥线钳,皮线光纤快速连接头,光纤冷接子,12芯一体化模块,塑料光纤分线箱,SMC光缆交接箱,FTTH光纤桌面盒,储纤筒,ODF单元箱,熔纤盘,《FC,SC,ST,LC》光纤跳线,《FC,SC,ST,LC》光纤适配器,《FC,SC,ST,LC》尾纤,光纤配线单元,光纤塑料产品附件产品综合布线产品：网络配线架,理线架,110跳线架,超5类,6类模块,信息面板,卡接模块,科隆模块,分线盒等。配线系列产品：综合配线架(柜),音频配线架(柜),总配线架(柜),数字配线架(柜),光纤配线架(柜)等。总配系列：25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,各类型保安单元,告警装置,安装机架同轴连接器,网络与通信工具及其他通信产品等壁挂式,挂壁式,挂杆式,抱杆式,墙挂式,抱箍式,直熔式,尾纤式>室内外4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯光纤配线箱,光纤直熔箱,光纤分支箱,光纤分线箱,光纤分纤箱,光分路器箱,光缆分纤箱,光缆分线箱,光缆配线箱,室外分纤箱,室内分线箱,光纤楼道箱,光缆楼道箱,壁挂式配线箱,抱杆式分线箱,嵌入式配线箱

光缆光缆(optical fiber cable)是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的,它是利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。光缆是当今信息社会各种信息

网的主要传输工具。如果把“互联网”称作“信息高速公路”的话，那么，光缆网就是信息高速路的基石---光缆网是互联网的物理路由。一旦某条光缆遭受破坏而阻断，该方向的“信息高速公路”即告破坏。通过光缆传输的信息，除了通常的电话、电报、传真以外，大量传输的还有电视信号，银行汇款、股市行情等一刻也不能中断的信息。长途通信光缆的传输方式已由PDH向SDH发展，传输速率已由当初的140MB/S发展到2.5GB/S、 $4 \times 2.5\text{GB/S}$ 、 $16 \times 2.5\text{GB/S}$ 甚至更高，也就是说，一对纤芯可开通3万条、12万条、48万条甚至向更多话路发展。如此大的传输容量，光缆一旦阻断不但给电信部门造成巨大损失，而且由于通信不畅，会给广大群众造成诸多不便，如计算机用户不能上网、股票行情不能知晓、银行汇兑无法进行、异地存取成为泡影、各种信息无法传输。在边远山区，一旦光缆中断，就会使全县甚至光缆沿线几个县在通信上与世隔绝，成为孤岛。给党政军机关和人民群众造成的损失是无法估量的。