

禅城移动岗亭，禅城门卫岗亭厂家，小区物业保安亭

产品名称	禅城移动岗亭，禅城门卫岗亭厂家，小区物业保安亭
公司名称	佛山市迎昌机电设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:迎昌 材质:不锈钢、彩钢、钢结构 产地:禅城岗亭厂家
公司地址	佛山市三水区西南街道南岸六甲白云乡路北三路15号铺(住所申报)
联系电话	0757-86601973 13790034947

产品详情

禅城移动岗亭，禅城门卫岗亭厂家，禅城小区物业保安亭

公交站台候车亭详细制作说明:

一、候车亭顶篷：

- 1、承托弓采用3.0mm厚碳钢板，磷化，表面喷户外氟碳漆处理（四层）。
- 2、顶部采用遮阳挡雨板8mm阳光板制作。
- 3、顶部骨架采用1.2mm钢板机加工成型。表面喷户外氟碳漆处理（四层）。

二、候车亭立柱：

- 1、柱采用150mm × 150mm × 3.0mm厚碳钢方柱；
- 2、柱脚采用可调节活动底板，用于校正平行。
- 3、柱与灯箱、顶部承托弓之间采用不锈钢螺栓联接。

三、候车亭箱体：

- 1、箱体采用1.5mm厚镀锌板，表面喷户外氟碳漆处理（四层）。

- 2、箱体内设40W灯管；16支/大灯箱、4支/小灯箱。
- 3、箱体内设二拖一40W镇流器；8只/大灯箱、2只/小灯箱。
- 4、灯管架采用1.2mm厚镀锌板，表面喷户外氟碳漆处理（四层）。
- 5、每一站点增设漏电开关，时控开关总成一套。

四、候车亭外框：

- 1、外框采用1.5mm厚镀锌板，表面喷户外氟碳漆处理（四层）。
- 2、大灯箱透明板采用8.0mm厚透明钢化玻璃，小灯箱透明板采用6.0mm厚透明钢化玻璃。
- 3、透明板与外框的组合采用K型3×10防水、防尘垫胶，用锌板收压。
- 4、透明板上设渐变花边。
- 5、外框内部周边设拉布装置。

五、候车亭箱体与外框的配合：

- 1、箱体与外框采用合页连接。
- 2、箱体与外框的配合增设P型5×10防水，防尘密封胶条。
- 3、外框开启时采用液压汽撑杆固定，关闭时采用防盗皮箱锁固定。

六、候车亭基础预埋件：

- 1、平板采用10.0mm厚380mm×380mm×1件碳钢板/柱。
- 2、垂直钢采用 14×750mm×4件螺纹钢/柱。
- 3、平板与垂直钢的联接采用电焊联接。

七、候车亭基础混凝土比例与浇灌：

- 1、混凝土比例：1：3：4。
- 2、混凝土分两次浇灌。

八、公交候车亭所有螺栓（除地脚螺栓外）均为不锈钢制作