

PCB电路板恒温恒湿柜-SMT器件恒温恒湿存储柜

产品名称	PCB电路板恒温恒湿柜-SMT器件恒温恒湿存储柜
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	名称:恒温恒湿柜 品牌:华宇现代 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	18944773004

产品详情

恒温恒湿柜在使用过程中是要注意物品物料预留空间，让温度和湿度有足够的空间来循环，这样柜内上下的温度和湿度就会更均匀，柜内真实的数据可以更快的反馈到传感器，误差小，精确度高。使用时，物品物料应尽可能均匀摆放在恒温恒湿柜隔层上，以便在物品之间，物品与柜壁之间有足够大的空间。

存放到PCB电路板恒温恒湿柜-SMT器件恒温恒湿存储柜内的物品，尽量不要包含纸质包装盒存放到柜内。恒温恒湿柜内部物品物料摆放还有几点需要注意：

- 1.物品尺寸单一固定，要求单个恒温恒湿柜存储物品数量有要求，要与销售人员确认单层存放物品数量及隔板承重；
- 2.片装胶片底片挂式放置，中间不能摆放太密集，让柜内上下有对流空间；
- 3.电子元器件物品存放，如果隔板和内胆没有防静电处理，要注意器件不要直接与柜体接触。

一、基础参数：

- 1.产品型号：HYXD-500KWS
- 2.产品品名：PCB电路板恒温恒湿柜-SMT器件恒温恒湿存储柜
- 3.外尺寸：W1020 × D590 × H1960mm（长 × 深 × 高）
- 4.内尺寸：W920 × D450 × H1195mm（长 × 深 × 高）

- 5.额定电压：AC220V 50Hz
- 6.柜体综合控湿度可调：30%RH--60%RH
- 7.柜体综合控温度可调：15 --30
- 8.湿度控制范围：±2%
- 9.温度控制范围：±1
- 10.湿度波动范围：±10%
- 11.温度波动范围：±2
- 12.温度测量精度误差：±0.5
- 13.湿度测量精度误差：±4.5%
- 14.噪音：<50分贝
- 15.控制器：LCD液晶显示
- 16.箱体颜色：钢板本色
- 17.箱体材质：钢板
- 18.箱体内板：钢板
- 19.门式样：双开可视窗玻璃门
- 20.脚轮：4组，带刹车

Ps：更多恒温恒湿储存柜详情请关注华宇现代设备！

PCB电路板恒温恒湿柜-SMT贴片恒温恒湿存储柜存储时，严禁将易燃、易爆物放入存储柜内，严禁将腐蚀性物质放入柜内。设备设置好参数后，不要频繁更改设置温湿度值。为使柜内物品存储效果更佳，还要严格管理开门次数和开门时间，不当的处理方式会给设备带来一些不良状况。

PCB电路板恒温恒湿柜-SMT器件恒温恒湿存储柜