运城医院污水处理设备

产品名称	运城医院污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	45000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

产品详情

运城医院污水处理设备

一、售后服务承诺 公司多年来一直坚持“ 全方位服务，让用户更满意 ”的经营理念，努力为用户提供优质的产品和优良的服务。公司对每一个项目皆给予高度重视，设有专员负责用户的售后服务，在此，我们郑重承诺：

1、本工程保修期为一年（即工程投入运行后一年内的时间为工程保修期），保修期内为用户提供免费保修服务，保修期后根据用户需要，我们可提供长期的有偿保修业务以及技术指导工作。 2、保修期内，不论平常还是节假日，在接到用户故障通知后，我司处理专员会立即组织人员抵达现场对故障进行处理。 3、污水处理站调试完毕移交甲方后3个月，派技术人员回访，了解运行状况及听取用户意见，并作进一步完善。

4、用户需要，可提供营运管理服务。 二、建 议 工程建成后，对设施的管理是直接影响处理效果的主要因素，也是关系到处理设备能否发挥其正常的处理效果的关健，为了使建设单位能在运行中确保正常，建议如下： 1. 在设备调试过程中，对管理人员采取专业培训，确保今后的使用。

2. 必须建立完善的运行记录。

3. 建立必要的化验室，对工程运行作必要的监测。

4. 污水站须配套维修工具，及时对一些不正常的部件作适当调正，确保设备的稳定。

格 栅： B=5mm

材 质： 碳钢防腐

数 量： 一件

（2）潜污泵

· 使用点： 调节池污水提升

· 型 号： AS2-cb · 流 量： 10m3/h

· 功 率： N=2.2KW

· 扬 程： 15m

· 数 量： 1台

· 特 点： 抗堵塞、缠绕能力强，该泵设置自动搅匀装置，利用泵自身出水压力，达到搅匀污水池内沉淀污泥、污物的目的。运行经济、适应性强、安装方便，无需建造泵房。

· 风 机(高压） · 产 地： 浙江

· 型 号： RB-4500

· 风 量： Q=145m/h

· 功 率： N=4.5KW

· 数 量： 1台

· 特 点：

*采用三叶转轮及带螺旋线型的箱体，所以风机噪声和振动

很小。

*由于没有混油，可获得清洁气体，不产生油烟雾所造成的空气污染。

*叶轮和轴为整体结构，且叶轮无磨损，风机性能持久不变，可以长期连续运转。

*高速高效率，且结构紧凑，体型小。

*采用特殊轴承，具有超群耐久性，使用寿命长，且维修管理方便。

· 产地: 香港

（4） 厌氧池

· 有效容积：10m3

· 有效调节时间：2h

生物除磷主要是通过专性好氧的不动细菌在厌氧条件下处于压抑状态,以菌体内的多聚磷酸盐为能源,把有机物吸收到细胞内转化成聚β羟丁酸贮存起来,同时将体内多聚磷酸盐分解为可溶性磷酸盐排出体外,经过厌氧压抑释放的不动细菌,在好氧状态下具有很强的吸磷能力,将污水中的磷酸盐吸收转化为多聚磷酸盐贮存体内.在厌氧条件下释放的磷越多,则在好氧条件下吸收的越多,利用排剩余污泥达到去除污水中的磷的目的，厌氧池内配液下搅拌系统 沧州医院污水处理设备

· 容积负荷：0.80-1.5KgBoD5/m3.d

· 气水比： 15：1

· 总停留时间：4.0h

· 有效容积：4m接触氧化段主要应满足好氧微生物去除碳源需氧量即BOD和硝化细菌将NH3－N转化NOX所需的高氧环境和污染物质与生物相充分反应的接触环境。

怎样经济有效的在池内创造高氧环境是人们关注的，细分来讲主要有两个方面，一是风机的选择（后面详述），二是曝气器的选择。