

厂家直销 焊接法兰 碳钢欧标法兰标准 质量保障

产品名称	厂家直销 焊接法兰 碳钢欧标法兰标准 质量保障
公司名称	深圳市新盛通建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区翻身路10号
联系电话	0755-7777777 15820777793

产品详情

高压法兰连接钢制闸阀产品结构特点 高压法兰钢制闸阀适用于公称压力PN10.0 ~ 25.0Mpa,工作温度—29 ~ 600 的石油\化工\火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质. 高压法兰连接钢制闸阀适用介质为：水、油品、蒸汽等。高压法兰钢制闸阀适用于公称压力PN10.0 ~ 25.0Mpa，工作温度—29 ~ 600 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。 高压法兰连接钢制闸阀产品结构特点

- 1.高压法兰连接钢制闸阀符合先进标准的要求，密封可靠，性能优良，造型美观。
- 2.闸板与阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好、使用寿命长。
- 3.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 4.闸阀采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，摩擦力小、启闭轻松。
- 5.高压法兰闸阀阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。

碳钢法兰，即本体材质为碳钢的法兰盘或末端法兰连接件。其中含有碳钢材质的法兰，称为碳钢法兰碳钢法兰紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。由于碳钢法兰在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。型号 Q41F--16C Q41F--25C 美标A105大概0.9%(标准是1.05Max随碳含量递减可以到1.65%Max)至於国标16Mn含量大概在1.3%左右(标准1.2%~1.6%)日标S25C的话就比较低在0.6%以下。