

聚氨酯超耐磨地坪、混泥土压花地坪、复古地坪漆黄铜地坪漆

产品名称	聚氨酯超耐磨地坪、混泥土压花地坪、复古地坪漆黄铜地坪漆
公司名称	广西鸿升地坪涂料科技有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:硅晶彩 产地:广西 性质:超耐磨、抗压
公司地址	临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城646(D4)幢1单元3层02号
联系电话	13557336811

产品详情

聚氨酯超耐磨罩面施工工艺，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆 聚氨酯超耐磨罩面施工工艺，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆。目前国内外对地坪材料领域的研究十分活跃，早在六、七十年前，车间聚氨酯超耐磨罩面供应商，人们对地坪材料只是初浅的认识，天津聚氨酯超耐磨罩面供应商，完全是从表面平整、表面颜分、表观效果考虑问题，一些具体做法也只是在水泥砂浆中加入一些水性颜料或在水泥中加入一些水泥改性剂来达到上述目的。聚氨酯超耐磨罩面施工工艺，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆是一种含3-4组份的高固含量耐磨的脂肪族金属耐磨涂料。它的有机物挥发少于1.28 lbs/gal (150grams/liter)。它对于环氧底涂覆盖的混凝土表面有优秀黏附力和耐磨性能。脂肪族的不泛黄特性是对于暴露在阳光和紫外线区域一种理想的涂料。这种涂料含有一种特殊的填料，比普通环氧树脂涂料的耐磨性提高了150%以上。特别配方适用于运输频繁的区域，如厂房间通道、仓库通道和地下车库通道等。聚氨酯超耐磨罩面施工工艺，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆产品特性 1、产品可用于滚涂； 2、卓越的耐磨性；

3、优秀的抗冲击性； 4、防止紫外线造成的泛黄现象；

5、对于以下化学品的溢出与飞溅具有良好的抗腐蚀性： 芬芳族和脂肪族碳氢化合物； 氯化溶剂； 酸、碱、酒精； 清洗剂、盐与机油； 良好的耐油污性能。聚氨酯超耐磨罩面施工工艺，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆是工业地坪使用寿命的一个*重要指标。特别是对于机加工厂房和叉车行走区域，必须要有非常优秀的耐磨性。一般环氧表面用锥形研磨器操作1000转实验失重为60—120mgs。低气味高固含量聚氨酯涂料不仅不黄变，耐污性好，而且相同耐磨试验其失重只有10—20mgs。(ASt m d4060，CS-17)。聚氨酯超耐磨罩面施工工艺，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆施工时的环境要求：

1、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪； 2、空气中湿度：在85%以上应停止施工； 3、施工温度：低于5 应选用特殊配方。聚氨酯超耐磨罩面施工工艺，DXF-

WRP聚氨酯超耐磨地坪漆产品特点： 1、快速固化、施工工期短

2、受到冲击、变形的时候有韧性，不会出现裂开的情况。 3、优异的耐磨性以及抗重压性能。

4、伸缩性能好，具备热胀冷缩的功能，耐低/热温度循环。

5、防水，防滑性能优，具备卓越的抗化学品能力。 6、别洁净度、高装饰性、易清洁。

7、无溶剂、无毒、环保 聚氨酯超耐磨罩面施工工艺，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆能把光泽度达到10%以下，并且表面强度达到6H以上，所需要的材料分别是：水性聚氨酯树脂、水性脂肪族异氰酸酯固化

剂、水、颜填料、助剂等。其中超耐磨聚氨酯对底材有着极高的附着力，固化的涂膜有着极高的耐腐蚀性，耐化学性能优异，涂膜收缩率小，硬度高，耐磨性好，电气性能优异，有着极高的物理和耐化学性质。同时克服了油性漆不透气的特点，提供更为耐久的使用寿命和保护功能，以水作为分散介质，节约资源，无污染，符合环保要求。聚氨酯超耐磨罩面施工工艺，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆性能特点：1.防尘，防潮，耐磨；2.耐冲击，硬度好，高荷载；3.可做防滑地面、哑光或高光地面。4.耐30%盐水13天无变化5.耐10%硫酸56天无变化6.耐10%氢氧化钠56天无变化7.耐汽油，120#56天无变化 聚氨酯超耐磨罩面施工工艺，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆是通过使用多种进口复合材料涂覆于地坪上，达到防水、防潮、防尘的效果，并通过现代化调色技术，使停车场内的色调和谐统一美观大方。停车场施工环氧地坪漆的好处：卫生环保、无毒无味、阻燃。