

焦作脱硫脱硝阀门批发源头好货「在线咨询」

产品名称	焦作脱硫脱硝阀门批发源头好货「在线咨询」
公司名称	山东鲁阀阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区潍州路1785号禾翔·阳光1号楼333
联系电话	15866157355 15866157355

产品详情

阀门两端口橡胶密封面突出球墨铸铁法兰面，阀门在管道安装时无需额外的橡胶密封垫片。

采用衬胶结构，蝶板圆周形密封面精密加工至较高的光洁度，对橡胶阀座的摩擦系数极低，脱硫脱硝阀门批发，阀门使用寿命较长。

阀板密封面流态特性呈线性状态，具有较小的流阻系数，阀门流阻小。

蝶阀具有如下特点：

- (1) 尺寸小、质量小，便于安装，其质量只有同级闸阀的1/3 ~ 1/4，高度和宽度只有同级闸阀的1/3；
- (2) 切断性能比闸阀、截止阀好；
- (3) 调节性能好，不仅压降小，而且调节范围广；
- (4) 结构简单，易于维护；
- (5) 与相同温度、压力等级的闸阀、截止阀比较，蝶阀价格低廉。

阀门两端口橡胶密封面突出球墨铸铁法兰面，阀门在管道安装时无需额外的橡胶密封垫片蝶阀的操作机构选用灵活;蝶阀外观精美耐腐蚀性好。脱硫蝶阀，驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动，连接方式可选用法兰、对夹，结构形式可选用单偏心、中线式、双偏心、三偏心，密封结构可选用软密封、硬密

封，压力范围PN0.1-10Mpa，公称通径为DN40-2000mm，材质可选用铝合金、铸钢、不锈钢。

大气污染中，二氧化硫是重要污染物，而二氧化硫污染物60%以上来源于工业烟气的排放。随着我国环境标准的逐步完善和提高，以及国民对环境意识的提高，我国今后对有工业烟气排放的工程必须进行脱硫处理。烟气脱硫装置中的重要部件之一就是阀门，对于脱硫阀门的要求是既能耐氯化物、氧化物、酸，又能耐苛刻的磨粒磨损和泥浆的磨损腐蚀。正确的选择阀门材料和结构形式，延长阀门的使用寿命是烟气脱硫蝶阀的关键。

脱硫脱硝阀门保存：如果阀门在安装之前需要存放一段时间，则应存放在原始交货时所用的包装箱内，保存位置应在一个干净干燥的室内，蝶阀在储存中应保持5%的开度，防止在不使用时对橡胶产生大的挤压，造成老化。

搬运阀门在搬运过程中，必须保证加工面，阀座和内外表面不受损害。搬运过程中必须采取钩住、捆绑或其他安全可靠的搬运方式，警告：吊装过程中，绳索绝不可系在驱动器上或除阀体之外的其他零部件上，应确保绳索能足够承担阀门的重量，防止绳索断裂，造成不必要的损害。

焦作脱硫脱硝阀门批发源头好货「在线咨询」由山东鲁阀阀门科技有限公司提供。焦作脱硫脱硝阀门批发源头好货「在线咨询」是山东鲁阀阀门科技有限公司（www.zglufa.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：孙工。同时本公司（www.lfmmkj.com）还是从事高温高压阀门厂家，高温高压阀门价格，高温高压阀门供应商的厂家，欢迎来电咨询。