

比耐斯管业有限公司 成都煤矿用涂层复合钢管

产品名称	比耐斯管业有限公司 成都煤矿用涂层复合钢管
公司名称	四川比耐斯管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号
联系电话	13778248328

产品详情

内外涂塑复合钢管厂家——比耐斯

热浸塑钢制线缆保护管道是在引进日本涂敷塑料钢管生产技术和设备的基础上创新改造，成功研制开发的新型管材。该产品采用流动浸渍法工艺将低密度聚乙烯粉末均匀牢固地涂敷在钢管内外壁上，它集钢管与聚乙烯管道的优点于一身，极大的增强了机械强度和防腐性能，是理想的电缆保护套管。该产品具有良好的电气绝缘性，不用担心电蚀，在低温 - 40 °、高温80 ° 的范围内可长期使用，涂层与坯管之间结合力强，承受外部压力时，不会发生剥离现象。聚乙烯延伸性好，在常温下即可进行弯曲加工。该产品具有耐腐蚀性好，煤矿用涂层复合钢管价格，机械性能高，耐候性、绝缘性能优良，成都煤矿用涂层复合钢管，表面光滑，摩擦系数小，便于施工等优点。

专业涂塑钢管厂家——比耐斯

涂塑钢管检测方法：

高温试验

管段试件长度为 (100 ± 10) mm，将试件放置在恒温箱中，升温至 (300 ± 5) ，并恒温1 h，煤矿用涂层复合钢管批发，然后取出自然冷至常温。试验后，取出试件并检查内涂层(允许外观颜色变深、发暗现象)，试验结果应符合5.11的规定。

低温试验

管段试件尺寸长度为 (100 ± 10) mm，将试件放置在低温箱中，降温至 (-30 ± 2) ，并恒温1 h，然后取出放置在温度为 (20 ± 5) 的环境下(4~7) h。

大口径涂塑钢管的壁厚光滑、排水管道特性好、流体阻力小、不积垢是对比于其他管路的优势，能够巨大水平的减少损害。另外，大口径涂塑管的线形膨胀系数十分小，煤矿用涂层复合钢管定制，这就使其做为主杆供水管道十分有益，大大的摆脱了别的塑胶和一般管件线形膨胀系数大的缺点。大口径涂塑钢管是传统式钢塑管、镀锌钢管升级型的性价比高商品。其具备综合性特性，既有无缝钢管的高韧性、高延展性、超低温延性好、膨胀系数小，又有塑料软管抗腐蚀、抗磨损、流体阻力小等优势。

四川比耐斯管业有限责任公司，是技术专业生产制造各种衬塑、涂塑复合管材的公司。企业注册资本15080万元，占地面积10万平方，年生产量9万吨级之上，引入出色的生产工艺，引入好几条流水生产流水线，有着单独的研发中心和检测机构。热烈欢迎拨电话垂询！

比耐斯管业有限公司-成都煤矿用涂层复合钢管由四川比耐斯管业有限公司提供。四川比耐斯管业有限公司（www.chinapns.com）是从事“衬塑钢管,涂塑钢管,钢塑复合管,给水管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：廖琪。