

# 双面胶厂家价格 双面胶 永融久胶带质优价廉

产品名称	双面胶厂家价格 双面胶 永融久胶带质优价廉
公司名称	安徽永融久胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区经济开发区湖光路百帮创业园
联系电话	18055179856

## 产品详情

双面胶测试操作方法:

- 1、水平放置仪器，双面胶批发价格，打开电源开关，并将砝码放置在吊架下方槽内。
- 2、不使用的工位可按"关闭"键停止使用，重新计时可按"开启/清零"键。
- 3、除去胶粘带试卷外层的3~5圈胶粘带后，以约300 mm/min的速率解开试样卷(对片状试样也以同样速率揭去其隔离层)，每隔200mm左右，在胶粘带中部裁取宽25 mm，长约100 mm的试样。除非另有规定，每组试样的数量不少于三个。
- 4、用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板，然后用干净的纱布将其仔细擦干，如此反复清洗三次。以上，直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后，不得用手或其他物体接触板的工作面。

## PU泡棉双面胶

PU泡棉双面胶是指在PU发泡（聚氨酯）基材上两面涂上压克力胶水而成的双面胶。颜色有白色和黑色，常用厚度为0.8mm和1.6mm，主要覆蓝色带格子的离型纸，具有粘着力强、持粘性好、防水性、硬度佳、韧性好及耐重能力强的特点，双面胶厂家价格，适用于挂钩、广告牌、看画板、塑料条、金属片等的粘合固定，适用温度：-20 -120 。

## EVA泡棉双面胶

EVA泡棉双面胶是指在EVA发泡的基材上两面涂上胶粘剂而成的双面胶。胶粘剂有油胶、热溶胶及橡胶胶水，颜色比较丰富，双面胶，有白色、灰色、黑色及其它彩色，具有良好的防震缓冲性能、密闭泡孔、隔音效果好、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点且符合环保要求，可适用于各种电子产品、电器、汽车、通讯、电脑、玩具、家用挂钩、体育器材、塑胶、五金等各行业为辅助材料使用，常用密度：38度-48

度，特殊密度：50度-80度，常用厚度：0.5mm-50mm，一般都采用白色或黄色离型纸，适用温度：20 - 60 。

双面胶厂家价格-双面胶-永融久胶带质优价廉由安徽永融久胶粘制品有限公司提供。安徽永融久胶粘制品有限公司（[www.yongrongjiujd.com](http://www.yongrongjiujd.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！