

# 紧急泄压呼吸人孔价格 源益管道 泄压呼吸人孔

产品名称	紧急泄压呼吸人孔价格 源益管道 泄压呼吸人孔
公司名称	河北源益管道设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15231747354 15231747354

## 产品详情

### 不锈钢人孔

不锈钢人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。

人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐和通风。

非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m<sup>3</sup>以下时设1~2个人孔，5000m<sup>3</sup>以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，阻火呼吸(泄压人孔)DN500，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与个人孔相隔90°。

人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。

由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无瓢扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上扭紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。

人孔（锅炉，下水道供人出入检修用的）人孔，检修孔(A hole，泄压呼吸人孔， usually with a cover，

through which a person may enter a sewer , boiler , drain , or similar structure.)下水道出入孔：一种常带有盖的孔道，人可以由此孔进出排道、锅炉、下水管、还有包括电信、有线电视使用的弱电井，大型桥梁检修用的内部通道等。

人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，紧急泄压呼吸人孔价格，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。

人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。

人孔一般由304，316L不锈钢钢板或者碳钢制作而成。

人孔是安装在储油罐上的安全应急通风装置，通常与防火器和机械呼吸阀配套使用。避免因意外原因造成罐内急剧超压，损坏储油罐发生事故。

- 1、放置安装警告标志。
- 2、打开和关闭人孔的时候应该用专用工具，如果有水就要及时抽水。
- 3、打开人孔盖的时候应该用气体检测仪进行检测。
- 4、如果空间很封闭，就需要打开另一个人孔让空气流通。
- 5、在施工前，必须准备好急救措施，紧急泄压呼吸人孔，例如安全防毒面具，救生衣等。
- 6、进入人孔时需要通风10-15分钟，必须保证排气通畅。
- 7、如果工作的时候感到呼吸困难，立即离开，然后进行通风。
- 8、严禁在人孔中吸烟，以保证氧气充足。
- 9、揭开人孔盖之后必须设置安全警示标志进行保护，以保证行人的安全。
- 10、当有人使用水泵抽水时，孔中的人必须离开人孔以防止泄漏。

紧急泄压呼吸人孔价格-源益管道-泄压呼吸人孔由河北源益管道设备有限公司提供。“金属软管,补偿器”就选河北源益管道设备有限公司（[hbyygs.tz1288.com](http://hbyygs.tz1288.com)），公司位于：河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村，多年来，源益管道坚持为客户提供好的服务，联系人：徐凤。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。源益管道期待成为您的长期合作伙伴！