

水电维修电话 水电维修 就选择阳泰环保

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 水电维修电话 水电维修 就选择阳泰环保 |
| 公司名称 | 杭州阳泰环保工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市江干区白杨街道 |
| 联系电话 | 13175073545 |

产品详情

专业的团队 水电维修 更换阀门、修水管、管道维修、修水龙头、改下水道、改管道、修水箱、修电灯、电路改造布线，设计安装各种电路、照明电路，维修电源短路、线路断电、漏电保护器、空气开关等各种线路故障。维修各种开关、插座、照明灯具、吸顶灯、日光灯、吊灯、景观灯具等。家庭，工厂，酒店，写字楼，给排水管安装，水电维修找哪家，设计，改装，维修，保养水电工程等。我中心实力雄厚、正规专业、以“客户至上，用户服务”为服务宗旨，

家庭水电维修注意事项

- 1、电线不套绝缘管。在施工时将电线直接进到墙内，导线没有用绝缘管套好，电线接头直接在外。存在隐患：可以因某种原因导致电线破损造成短路，一旦出现电线断掉情况无法换线，只能砸墙敲地。正确操作应该套上绝缘管套，接头不要在外，分线盒之间不允许有接头。
- 2、电线不分色。所有的电线有一种颜色。存在隐患：一旦线路出现问题，再次检测分不清线。正确操作应该底盒接线布用不同的标识包扎，火线宜用红、绿、黄，零线宜用蓝，接地双色线。
- 3、重复布线。大量重复布线，浪费材料，财力和物力。存在隐患：一旦线路老化，在纷乱的线网中很难检测。规范操作应该在不超过管容量40%的情况下，同一走向的线可穿在一根管内，强弱电分离，平行走管间距不得低于50cm。
- 4、长度不够无连接配件。因绝缘管长度不够，水电维修价格，在转弯处不放置联接配件，水电维修，在与接线盒交接处露出一节。存在隐患：有漏电危险。规范操作就在管口和接线盒之间应该有接头连接。
- 5、强弱电放置一起：为省工省力，强弱电放在一根管内。存在隐患：打电话、上网会有影响，有发生火灾的危险。规范操作应该强弱电分开走线。

职业定义

使用电工、管工的工具和有关仪表仪器，对工业、民用建筑内的配电、照明、给排水与卫生设备进行安装维修的作业人员。

主要工作内容

从事的工作主要包括：（1）各类建筑设备设施中的照明系统维修保养；（2）各类建筑设备设施中的动力系统维修保养；（3）各类建筑设备设施中的给排水系统维修保养；（4）给排水卫生设备等的维护保养；（5）建筑内其它相关水、电设备运行的维护保养等。

职业等级：专项

本职业已列入鉴定公告，可面向社会开展培训与鉴定。

鉴定方式

鉴定方式分为理论知识考试和操作技能考核。理论知识考试采用闭卷计算机机考方式，操作技能考核采用现场考核闭卷笔试方式。理论知识考试和操作技能考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理论知识或操作技能不及格者可按规定分别补考。

水电维修电话-水电维修-就选择阳泰环保(查看)由杭州阳泰环保工程有限公司提供。杭州阳泰环保工程有限公司（www.hzgdqx.cn）位于杭州市江干区白杨街道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前阳泰环保在清洗、清理设备中享有良好的声誉。阳泰环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。阳泰环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。