

废塑料再生资源炼化设备 北京万源宇创

产品名称	废塑料再生资源炼化设备 北京万源宇创
公司名称	北京万源宇创工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京万源宇创 工作介质:原料 设计压力:0 (Mpa)
公司地址	北京市丰台区南大红门路1号
联系电话	15131778070 15839024567

产品详情

品牌	北京万源宇创	工作介质	原料
设计压力	0 (Mpa)	设计温度	0-500 ()
容积	22 (m3)	外形尺寸	2200*6000 (mm)
重量	47000 (kg)	传热面积	45-55 (m2)
型号	HALZ-22-1	产品别名	环保节能型设备
产品用途	提取柴、汽油		

主要技术特点

1.汽油、柴油分离

2.油品质量显著提高

经过分析研究设计出一套一次热解两次催化，分气包上加一段蒸馏塔，塔内有自主知识产权的专门用在气相状态下的催化剂，这样一下把油品质量提高一个档次，出来的油品几乎和蒸馏出来的油品不相上下。然后再进行加催化剂加热搅拌、沉淀、过滤即可得到较好的燃料油，柴油接近国标。

3.机械化操作程度高

从进料、出渣、放渣油到油水分离的分别输送，以及渣的排放等都进行了机械化设计和实施。

4.无烟尘排放

在烟尘处理方面，一改过去国内炼油设备烟尘处理的传统方法，首先把烟气在进入引风机前进行降温处理，然后通过引风机把烟尘输送到一个直径1米多高3米多的强力雾化塔内，烟尘进入塔内后先有一层瓷质鲍尔环的阻尼，然后是一段强力雾化层（由高压水泵供给）再有一层网状材料把水蒸气阻尼下来，只有少量的水蒸气进入高6-12米的烟囱，这期间又有一些水蒸气被阻尼下来，最后只有少量的白色水蒸气排入空中，这样一套烟尘处理系统经生产验证满足韩国环保要求。（如烧煤烟尘中有二氧化硫等重气体，可在循环水中加一些化学物品进行中和降解）

5.一机多用，即能处理固体料又能处理半固体以及液体料把设备的内部结构进行了改造，经生产实践验证，完全达到了一机多用的功能。

6.把废橡胶类的下脚料粗炭渣进行深加工制成10000目~15000目的配方炭黑。

7.用橡胶制品、废轮胎热解油化、制配方炭黑是具有高附加值的生产，几乎百分之百的回收利用。

炼油处理器适用的原料

1.固体：废塑料、废橡胶类的各种制品。

2.液体：废油。比如：废柴油机油、废机油等废洗件油。

3.半固体：废渣油，仓底油渣等半流动废油