

更换中央空调 莞城中央空调 精良空调

产品名称	更换中央空调 莞城中央空调 精良空调
公司名称	东莞市精良空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇山厦村求雨路4号
联系电话	13711929727

产品详情

中央空调关键技术

(1) 利用中央空调冷却循环水的自身动力，将具有擦洗功能的特殊球自动送入空调冷却系统中，对冷凝管壁进行自动擦洗。

(2) 完成擦洗的特殊球从冷却系统中送回系统外的球注入器中作自我清洗动作，并自动排除出脏水。

(3) 采用全物理方式36次全自动清洗冷凝管道。

(1) 电脑程序控制器启动清洗循环，将注射阀门打开，控制特殊球进入冷凝器循环系统；

(2) 尺寸比管道稍大的软质材料制成的特殊球通过冷凝器，将冷凝器管壁上的水垢和污垢带走；

(3) 特殊球通过冷凝器后，被回收器接收；

(4) 电脑程序控制器打开排水阀门，球自动回到球注入槽，槽中的水自动将特殊球进行清洗、排污、排水阀门关闭，完成一次循环。遵此电脑程序每天进行36次循环清洗。

现代家庭里边，中央空调维修，设备中央空调的不断增加，尤其是一些大户型和别墅，由于中央空调相对分机空调，制冷效果愈加敏捷均匀，并且对比节约空间，更显时髦，首要的是其运用寿命很长。可是设备中央空调，需求留意的疑问也相对对比多。

一、查看设备方位是不是恰当

家用系列中央空调设备方位是十分考究，没装好会构成今后的中央空调工程修理或许空调制冷/制热效果欠安。室表里机的设备有必要水平、牢固，维修中央空调，当有较多室外机衔接在一起时有必要排放整齐、间隔均匀，朝向共同，凹凸和谐。

室外机的底平面应离地10cm以上，且要运用4只的铁膨胀螺栓固定在水泥墩上，或许用4只的螺栓固定在用槽钢做成的底座上，其前后左右离障碍物的间隔以及室外机与室外机的间隔有必要大于它所答应的间隔。此外，还要避开油烟重、风沙大、阳光直射等本地，莞城中央空调，设备支架有便于平设备置和修理的操作空间。

中央空调查看管线设备是不是标准

设备中央空调时运用的钢管、水管、信号线管、电源线管的走向要横平竖直。为了保证运用效果，每个独立的冷媒体系的实践配管长度、等效配管长度、室内机与室外机、室内机与室内机之间的凹凸差，分支今后的配管长度、冷媒分支及配管的选择都有必要严厉遵循有关规定进行。

中央空调室外机电源线为三相五线制，室内机电源线为单相三线制，室表里机的电源线只能够运用铜线，更换中央空调，其答应经过的电流有必要大于或等于其正常作业时的额定电流。在同一体系中，能够只运用一个电源开关，但有必要严厉选择开关可断路器的容量标准，配电施工中所运用的部件和资料以及电器作业都有必要符合本地法规。室表里机有必要牢靠接地，室表里机的电源线宜选用铜管维护，在离机器很近的本地用橡皮金属软管与机器衔接。

更换中央空调-莞城中央空调-精良空调(查看)由东莞市精良空调制冷设备有限公司提供。东莞市精良空调制冷设备有限公司(www.13711929727.com)是一家从事“螺杆式冷水机,恒温恒湿空调机,水冷柜式空调机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“精良,雅荣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使精良空调在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！