

弱电桥架 钦州桥架 广东兴捷

产品名称	弱电桥架 钦州桥架 广东兴捷
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

1) 槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，应采用耐腐蚀的刚性材料制造，或采取防腐蚀处理，防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。

桥架上电缆网络中任一线路的大自动过电流保护的额定电流值或整定值（A）
桥架横截面允许小值(mm²)

0-60 129 61-100 258 101-200 452 201-400 645 401-600 968

电缆桥架 编辑电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设，也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，弱电桥架，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，安装在建筑物外露天的桥架

电缆桥架宽度

~

允许小板厚

电缆桥架宽度 <

100~ 1

100 电缆桥架宽度 <

150~ 1.2

150 电缆桥架宽度 <

400~ 1.5

400 电缆桥架宽度 <

800~ 2

800

< 电缆桥架宽度

~ 2.5

3、地面内暗装金属线槽布线，在设计时应与土建专业密切配合，金属桥架，以便根据不同的结构型式和建筑布局，钦州桥架，合理确定线路路径和设备选型。

4、不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内：

- (1) 1kV 以上和1kV 及以下的电缆；
- (2) 同一路径向一级负荷供电的双回路电缆；
- (3) 应急照明和其他照明的电缆；
- (4) 电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时，中间应增加隔板隔离。

是集桥架系列产品设计、生产、施工、维护为一体。主要产品有电缆桥架、走线架、线槽、走线槽道、网格桥架、照明灯架、机箱机柜等。公司积力于研究开发新的产品，不断推出满足客户要求的设备和的产品。目前公司产品获得多项国家发明专利及新型使用专利，阶梯式桥架，走线槽通过防火建筑材料检验。先后服务于珠海壳牌石油、珠海方正PCB产业园、深圳电视台、深圳大运会国际广播中心，华为技术有限公司等。

桥架系列多款产品申请国家专利;防火线槽通过国家防火建筑材料质量监督中心B1级认证;经测试相同厚度桥架，比同行桥架强度受重加强20%以上;桥架密闭性都好，IP防护等级可达到IP54;与市面上任一款桥架相比，亿富腾桥架性价比更高。

弱电桥架-钦州桥架-广东兴捷(查看)由广东兴捷金属制品有限公司提供。广东兴捷金属制品有限公司(www.snolm.com)为客户提供“镀锌线管,镀锌线槽,电缆桥架,C型钢,包塑软管,万能角铁”等业务,公司拥有“亿富腾”等品牌。专注于镀锌管等行业,在广东佛山有一定影响力。欢迎来电垂询,联系人:李捷。