

平箱篮球架厂家直销 时迁 企石镇篮球架厂家直销

产品名称	平箱篮球架厂家直销 时迁 企石镇篮球架厂家直销
公司名称	广州时迁体育器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州增城市新塘镇南安村牛皮塘商业街83号
联系电话	13076852755

产品详情

广州时迁体育器材有限公司是集科研、设计、生产、销售于一体的专业体育器材公司，主要产品有：国际标准比赛英式桌球台、美式桌球台、法式桌球台、乒乓球台，篮球架、健身器材等六大系列之20多个品种。本厂生产的系列精品，品种之多.款式多样。本公司拥有深厚的行业资源和先进的技术水平，选用优质的进口木料经过严格的特殊处理，确保产品质量的长期稳定耐用，现已畅销国内十几个省市，优良的产品.超低的价格，赢得广大客户的好评。欢迎前来咨询移动篮球架价格多少钱、篮球架要多少钱、仿液压篮球架厂家、电动液压篮球架价格等等。

移动式篮球架的安装位置

随着社会的发展，许多中小学、小区都会有配备移动式篮球架或者埋地式篮球架，方便人们在辛苦的工作和生活压力之下，能有一个场所供打打篮球放松我们的身心健康，所以很多人都会选择购买移动式篮球架，那么在安装的时候我们需要注意些什么吗？在安装移动式篮球架的时候我们首先要选择好一个安装的位置，企石镇篮球架厂家直销，当然作为一个篮球场，我们的位置自然是要选择两侧中心，选择之后把位置记录下来，然后我们就将移动式篮球架的底盒先放好，记住要对准我们记录好的地方，确定好后我们在把支架和篮板篮安装上去，过程中一定要小心注意安全。

选择优质移动式篮球架的七个小窍门

第一、球框高度要国际标准离地面为3.05M。

第二、主臂要厚实，国家标准厚度3.0MM选用可移动式篮球架的箱式结构，它的结构更结实，牢固，稳定性比较好！

第三、移动式篮球架篮圈边缘不能粗糙，篮筐不能太硬，这样想投进球要比正常的篮球筐要难，发挥就会有影响了。

第四、篮球架板厚度10mm-12mm刚好，太厚会影响篮球击打的反弹度。因此篮板的厚薄要适中，可以用篮球击打篮板进行测试，看看其反弹度的强度。

第五、配重是否合理，一般移动式篮球架，配重要在500-800斤/个。

第六、固定杆是否结实，篮板是靠2个拉杆固定的，如果不结实，时间长了，拉杆会松动，液压篮球架厂家直销，篮球板便会损坏。

第七、看移动式篮球架搬动移动时是否很轻松。有的移动装置很简单，移动起来很费劲，时间久了轮子破损，整个架子就会被损坏。

广州时迁体育器材有限公司是集科研、设计、生产、销售于一体的专业体育器材公司，主要产品有：国际标准比赛英式桌球台、美式桌球台、法式桌球台、乒乓球台，篮球架、健身器材等六大系列之20多个品种。本厂生产的系列精品，品种之多.款式多样。完善售后服务，让消费者买得放心用得称心。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。欢迎有需求的客户前来咨询有关移动篮球架厂家、室外篮球架厂家、地理式篮球架价格、移动式篮球架厂家等等。

篮球架与端线的距离

篮板安置在球场的两端，与地面垂直，与端线平行，它们的中心要垂直地落在球场上，手动篮球架厂家直销，距离端线内沿中点1.

20米的地方;篮板的支柱要距离端线外沿至少2米篮板下沿距地面2.9米.篮圈距地面3.05米.

篮板的尺寸与画法：1、要用适宜的整块透明材料制成.也可用漆成白色的硬木板制成。2、尺寸:横宽1.80M竖高:1.05M3、篮板的前面要平整.所有的线条画法如下:若是透明的用白色，若不透吸用黑色，线宽为0.05M.如右图。篮球为圆形，多为橙色.外壳用皮或橡胶或合成物制成的内装橡皮球胆.球的圆周长为74.9---78CM.重量为567—650克.充气后，球从1.8M外落下弹起1.2—1.4M为宜。

篮球架的标准

篮板安置在球场的两端，与地面垂直，与端线平行，它们的中心要垂直地落在球场上，距离端线内沿中点1.20米的地方;篮板的支柱要距离端线外沿至少2米篮板下沿距地面2.9米.篮圈距地面3.05米.篮筐3.05，篮板2.95，篮板上沿3.95，国际标准NBA比赛专用篮球----斯伯丁篮球的标准：斯伯丁篮球：按型号分为：#7，#6，#5，#31.标准男子比赛用球:重量600-650g，圆周75-76cm2.标准女子比赛用球:重量510-550g，圆周70-71cm3.青少年比赛用球:重量470-500g，圆周69-71cm4.儿童比赛用球:重量300-340g，圆周56-57

cm。

广州时迁体育器材有限公司是集科研、设计、生产、销售于一体的专业体育器材公司，主要产品有：国际标准比赛英式桌球台、美式桌球台、法式桌球台、乒乓球台，篮球架、健身器材等六大系列之20多个品种。本厂生产的系列精品，品种之多.款式多样。完善售后服务，让消费者买得放心用得称心。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。欢迎有需求的客户前来咨询有关移动篮球架厂家、室外篮球架厂家、地理式篮球架价格、移动式篮球架厂家等等。

篮球架的常识

篮球架在安装前，应对场地进行放线，能将篮球场地的线画好后再安装.标准的篮球架，篮圈距离地面的高度为3050mm，篮板距离地面2900mm，篮板距离底线的距离为1200mm，移动式的篮球架在安装时比较简单，但需要专业的安装人员进行安装调试.这里我们主要说明地理式篮球架的安装.篮球架放入坑中并确定好位置后，使用混凝土将坑内填实，在三天内，不得使用，篮板一般有2-4支连接杆，这些连接杆主要是为了调节篮板的角度和稳定篮板.针对有些篮球架所安装位置的特殊，如楼顶或车库顶，我们也可以采用预埋螺栓的方式，将法兰盘埋如坑中并填充好后，将篮球架底预埋件相连即可.

地理式篮球架注意事项

今天我们来讲一下地理式篮球架注意事项，地理式篮球架主要需注意的地方是地埋坑的位置，地理式篮球架在打洞前，需得知篮球架的臂长为多少，拿我平常最常安装的圆管篮球架为例，该款篮球架的臂长为1800，底线到立柱的距离就为600，我们所要求的打洞宽度700mm*700mm，深度800mm，平箱篮球架厂家直销，这里需要说明的一点是所挖坑的深度，由于篮圈到地面的距离为3050mm，安装时，使用一根绳索套在篮圈上，绳索长度刚好为3050mm，篮球架埋入坑的深度应刚好让绳索接触地面.而所挖的坑距离底线的距离此时为350mm。

平箱篮球架厂家直销-时迁-企石镇篮球架厂家直销由广州时迁体育器材有限公司提供。广州时迁体育器材有限公司（www.shiqian168.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。时迁体育器材——您可信赖的朋友，公司地址：广州增城市新塘镇南安村牛皮塘商业街83号，联系人：李瑞平。