

台州电缆型号 电缆型号 浙江台州久盛电缆

产品名称	台州电缆型号 电缆型号 浙江台州久盛电缆
公司名称	久盛电缆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号
联系电话	13968609993

产品详情

屏蔽计算机电缆是由铜导体、强填充、编织屏蔽、聚乙烯绝缘和聚乙烯护套制成的电缆。它具有优异的屏蔽性能，可用于抗静电和抗电磁干扰。

屏蔽计算机电缆特性

- 1)产品额定电压(U0/U):300/500伏
- 2)长期工作温度为70
- 3)敷设时，固定敷设环境温度不低于-40，非固定敷设环境温度不低于-15。
- 4)小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍，铠装层电缆不应小于电缆外径的12倍。
- 5)在20下用DC 500伏电压试验稳定充电1分钟后，电缆型号，绝缘电阻应不小于2500 · Km
每对屏蔽双绞线之间以及屏蔽双绞线和总屏蔽之间不得断开。
- 6)电缆芯线、线芯和屏蔽应进行50HZ和交流2000伏电压测试，测试时间为5分钟，不得击穿

无卤低烟阻燃电线电缆的主要特点是所有材料都不含卤素，矿物绝缘电缆型号，燃烧过程中释放的烟雾量非常小。在火中释放的含卤素电缆的毒性是可怕的。如果确定30分钟内可导致人类死亡的气体浓度的毒性为1，则多氯联苯的毒性指数为15.01，而无卤聚合物的毒性指数为0.79。火灾发生时，浓烟使受害者无法辨别方向，台州电缆型号，因此延长了他们在火中的停留时间。根据相关资料，当透光率为70%时，一个人的肉眼只能分辨出大约5米左右的物体。然而，燃烧多氯联苯产生的烟雾的透光率小于15%，即人们在浓烟中的肉眼可见距离只有2米左右。浓烟的另一个特点是随着热气流以超过20米/分钟的速度异

常迅速地扩散。因此，使用无卤低烟电线和电缆对于确保安全非常重要。——本节引用自上海工程建设DG J08-93-2002j 10166-2002)《民用建筑电线电缆防火设计规程》。

低烟无卤环保电缆的优势；

首先，高阻燃性:

它充分保证了建筑对防火要求高的要求，电缆遇火不容易燃烧，燃烧后能防止火焰蔓延和灾难扩大。

第二，不产生腐蚀性气体:

采用了一种新型的对环境无污染的特种涂料，在生产、使用和燃烧过程中不会产生氯化氢等气体，酸性气体排放少，柔性防火电缆型号，对人员、设备和仪器的伤害小，环保特性更加明显。

三、高透光率:

燃烧电缆产生的烟雾非常稀薄，有利于人员疏散和消防工作。产品的透光率超过40%，远高于传统阻燃电缆低于20%的标准。

四、防水、防紫外线:

采用特殊分子结构的绿色环保材料，保证超低吸水率。特殊的紫外线吸收剂使产品具有良好的紫外线防护功能。保证了产品的安全性，延长了使用寿命。

五、低毒性:

绝缘和护套不含铅、镉等对人体有害的重金属，在电缆使用和处理过程中不会污染土壤和水源。经过严格的毒性测试，老鼠在规定的实验条件下是安全和健康的。

六、无卤素:

使用绿色环保的绝缘层、护套和隔氧材料，不仅具有良好的电气和物理机械性能，而且保证了产品不含卤素，解决了燃烧过程中形成的“二次污染”，避免了传统聚氯乙烯电线在燃烧过程中产生致癌的“二恶英”物质。

台州电缆型号-电缆型号-浙江台州久盛电缆(查看)由久盛电缆科技有限公司提供。久盛电缆科技有限公司(www.jiu-sheng.com.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！