

废鞋底炼油/炼化设备 北京万源宇创

产品名称	废鞋底炼油/炼化设备 北京万源宇创
公司名称	北京万源宇创工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京万源宇创 工作介质:原料 设计压力:0 (Mpa)
公司地址	北京市丰台区南大红门路1号
联系电话	15131778070 15839024567

产品详情

品牌	北京万源宇创	工作介质	原料
设计压力	0 (Mpa)	设计温度	0-500 ()
容积	18 (m3)	外形尺寸	5000*2200 (mm)
重量	20000 (kg)	传热面积	40-45 (m2)
型号	HA-2-18	产品别名	炼油设备
产品用途	提取柴.汽油		

最新系列设备几大特色 (以ha-2-18型为例)

1、对废橡胶轮胎做综合处理，可以同时生产出碳黑和轮胎油两种产品。

2、每套设备由七部分组成：

a. 主机卧式旋转裂解处理器。

b. 进料系统。

c. 压力、温度报警系统

d. 中央电控系统

e. 罐式冷却系统。

f. 燃气加热系统 (废气处理系统) 。

g. 烟尘脱硫除尘系统。

3、国内首创：

a. 整套装置的生产过程是在环保安全状态下运行的，能随时监控主处理器内的压力、温度情况，为安全生产提供了可靠的保障。

b. 在其关键装置裂解处理器的设计上，彻底克服了国内目前立式平底裂解处理器底部局部受热不均匀，易断裂、产量低，使用寿命短等等不利因素，主机采用卧式双驱动最新国家发明专利旋转技术。

c. 具备快速实用的进料和出渣系统。处理量ha-2-18型每24小时可达到8-10吨，联合机组每24小时最高进料量达到24-30吨。

d. 高效的燃气加热系统。在炼油的过程中，当被加热的气体达到150℃后，会产生大量常温常压不能液化的气体--甲烷到丁烷。这些气体有专门设计的燃气喷嘴有效燃烧后，产生大量的热能，大大节约了能源。

e. 烟道除尘系统由脱硫除尘器（有资质的）。配有双向水冲击式旋风除尘室，可确保烟道出口的排放达以国家级排放标准。

4、公司承诺：

本公司所售各种系列设备具有完善的售后服务，保修期一年，终身维护，彻底解决了客户的后顾之忧。

旋转式反应处理器适用的产品和行业

1. 工业混合废塑料，允许多种废料同时存在（但建议pe>70%,pvc <10%）。

2. 废油。比如：废柴油机油，废机油，废油渣等等。

3. 废橡胶轮胎。

4. 废电缆皮（建议先脱氯处理再炼油）。

5. 废原油。

6. 废pmma（聚甲基丙烯酸甲酯）再生。