

湖南省4943的阻燃和耐压检测中心

产品名称	湖南省4943的阻燃和耐压检测中心
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	360.00/个
规格参数	广分检测:18662582269
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

工厂做GB4943.1-2011接地电阻测试要求电流和国际认证的差异

GB4943和IEC60950在接地导通这个条款上的要求是一致的，所以没有差异。

你说国际标准是40A，你看的是不是UL60950？其实对于型式试验来讲，个人有个简单的确认方法：产品额定电流小于等于16A的，用32A测试。大于16A的，将产品额定电流向上取10的整数倍乘以2（如额定电流为17A，则测试电流为40A；额定电流为22A，则测试电流为60A）作为测试电流值。

当然你要准确的测试值，还是要按照保护电流额定值来计算的

- 1、新版GB8898、GB4943总的技术要求——安全设计的基本原则及安全标准总的技术要求
——安全关键元器件选型技术——安全设计与检验技术 A防电击和能量危B接触电流和保护导体电流C一次电路的电容器放电试验D安全特低电压（SELV）电路的隔离E通信网络电压（TNV）电路F电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离G外壳开孔的设计与防火设计H电源接口（输入电流测试）与受限制电源
——耐压测试具体要求——接地连续性与温升测试技术——安全试验仪器和设备
——产品开发、生产过程安规介入流程——安全认证和安规工厂审查质量保证体系
- 2、信息技术设备安全标准GB4943.1-2011与IEC60950新版的差异详解 darren yuan 袁先生 / Sales Manager