

硬木全自动拼板机 橡胶木全自动拼板机 拼板机厂家直销

产品名称	硬木全自动拼板机 橡胶木全自动拼板机 拼板机厂家直销
公司名称	高密市瑞力特数控设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	山东瑞力特:硬木 RLT-5Y:生产厂家 高密:橡胶木
公司地址	高密市醴泉工业园富泉街
联系电话	13287475866

产品详情

硬木全自动拼板机 橡胶木全自动拼板机 拼板机厂家直销

瑞力特自动拼板机的故障处理

1, 你的功率没有完全开足, 2, 你的加热材料不是纯铁, 因为铁的导磁率高, 最容易被加热。3, 你的线圈和你的设备谐振关系不匹配。4, 你的加热工件太小没有足够的能量耦合上去。还有提点也是很重要的就是你的工件放进去后电感量变化很大 和设备内部谐振电容组和变压器不配合。

设备名称及型号: 全自动橡胶木拼板机RLT-21xPBZ

设备价格:

功能介绍:

设备自动涂胶-自动防反弹-自动挤压-自动裁边-自动烘干-自动锯料-自动升降机-自动码垛

设备只需要一个工人前头入料, 其余动作, 设备自动完成。

设备组成：

自动涂胶机、床头、床身、防反弹装置、裁边装置两套、加热系统两套、保温装置、自动下料锯、接料台、升降机（侧推挖坑式）、液压站三台。

设备优势：

设备配套大型液压站，该液压站为定制款，可满足高频率送料，达到30-40吨压力，完全满足橡胶木等硬木的压力要求。

自动化水平高，整套设备，从入料到码垛，只需要一个工人操作。

设备带有独特的防反弹装置，防反弹装置，完全保证了出料的高粘合度，保证了拼板过程的持续受压，避免了板材开裂问题。

拼板速度快，平整度超高，完全达到出口标准（1分钟一张板，速度可调）

节省木材，自带裁边锯，不许需要四边锯重复切，省掉四边锯工人。

该设备操作简单，维护简单，使用方便（人性化设计，按键灵活易懂）。

六、设备参数：

设备总长：21m

设备重量：13.6吨

设备宽度：机头3m+3m，机身3m，机尾3m+3m加工长度：2m—2.5m加工宽度：1.6米以内可调加工厚度：12mm-35mm边锯功率：3kw主锯功率：4kw油站功率:15kw

推料功率：1kw

升降机功率：3kw加热功率：9KW（两套）实际使用功率：17kw随机配置：油站两台上料架一台涂胶机一台整体床身保温层一套

加热系统两套裁边锯两台下料锯一台升降机一台电器数控柜一台易损件一套