

台州电缆标准 台州电缆 江苏久盛电缆

产品名称	台州电缆标准 台州电缆 江苏久盛电缆
公司名称	久盛电缆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号
联系电话	13968609993

产品详情

低烟无卤环保电缆的优势；

首先，高阻燃性:

它充分保证了建筑对防火要求高的要求，电缆遇火不容易燃烧，燃烧后能防止火焰蔓延和灾难扩大。

第二，不产生腐蚀性气体:

采用了一种新型的对环境无污染的特种涂料，在生产、使用和燃烧过程中不会产生氯化氢等气体，酸性气体排放少，台州电缆批发，对人员、设备和仪器的伤害小，环保特性更加明显。

三、高透光率:

燃烧电缆产生的烟雾非常稀薄，有利于人员疏散和消防工作。产品的透光率超过40%，台州电缆标准，远高于传统阻燃电缆低于20%的标准。

四、防水、防紫外线:

采用特殊分子结构的绿色环保材料，保证超低吸水率。特殊的紫外线吸收剂使产品具有良好的紫外线防护功能。保证了产品的安全性，延长了使用寿命。

五、低毒性:

绝缘和护套不含铅、镉等对人体有害的重金属，在电缆使用和处理过程中不会污染土壤和水源。经过严格的毒性测试，老鼠在规定的实验条件下是安全和健康的。

六、无卤素:

使用绿色环保的绝缘层、护套和隔氧材料，台州电缆型号，不仅具有良好的电气和物理机械性能，而且保证了产品不含卤素，解决了燃烧过程中形成的“二次污染”，避免了传统聚氯乙烯电线在燃烧过程中产生致癌的“二恶英”物质。

1、VV电力电缆(VLV)电缆导体运行高额定温度为70摄氏度，短路(持续时间小于5秒)高温不超过160摄氏度。2.YJV电力电缆导体的高额定工作温度为90摄氏度，台州电缆，短路期间的高温(持续时间小于5秒)不得超过250摄氏度。

因此，两根电缆的载流量不同，YJV较大。

两者在生产设备和工艺上也有差异:VV是塑料电缆，YJV是交联电缆，其绝缘性能优于塑料电缆。YJV只是对绝缘材料进行交联处理以提高其耐热温度，而VV没有。YJV电缆的工作温度达到90度，而VV只有70度。相同截面积的YJV电缆载流量大。VV电缆导体的最高额定工作温度为70摄氏度，短路时(持续时间小于5秒)最高温度不得超过160摄氏度。

根据国家标准GB12666.5-90《成束电线电缆燃烧试验方法》，应从成品电线电缆中取样。每个样品的长度应为3.5米。根据每米长度的捆扎电线和电缆中非金属材料的不同体积，样品的数量应分为三类:

Wdz

甲类:样品数量应保证每米非金属材料的总体积为7L(升)。

乙类:样品数量应保证每米非金属材料的总体积为3.5升。

丙类:样品数量应保证每米非金属材料的总体积为1.5升。

试样用喷灯火焰燃烧，甲、乙类试样的供火时间为40分钟，丙类试样的供火时间为20分钟，试验结果合格。如果样品碳化部分达到的高度不超过2.5m。

甲类阻燃剂要求严格，乙类阻燃剂要求高，适用于对阻燃剂要求严格的场合。丙级阻燃剂是通用阻燃剂，适用于大多数需要阻燃的场合。订购阻燃电缆时，用户应根据要求在指定型号“ZR”后注明类别代码(a)或(b)。

台州电缆标准-台州电缆-江苏久盛电缆(查看)由久盛电缆科技有限公司提供。台州电缆标准-台州电缆-江苏久盛电缆(查看)是久盛电缆科技有限公司(www.jiu-sheng.com.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：许新春。