

# 南宁美孚齿轮油 美孚齿轮油 美孚齿轮油规格型号

产品名称	南宁美孚齿轮油 美孚齿轮油 美孚齿轮油规格型号
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

## 产品详情

美孚齿轮油格高系列

美孚格高68齿轮油 Mobil Gigoyle 68

美孚格高100齿轮油 Mobil Gigoyle 100

美孚格高150齿轮油 Mobil Gigoyle 150

美孚格高220齿轮油 Mobil Gigoyle 220

美孚格高320齿轮油 Mobil Gigoyle 320

美孚格高460齿轮油 Mobil Gigoyle 460

美孚齿轮油600 XP系列：

美孚超级齿轮油600 XP 68 Mobil 600 XP 68

美孚超级齿轮油600 XP 100 Mobil 600 XP 100

美孚超级齿轮油600 XP 150 Mobil 600 XP 150

美孚超级齿轮油600 XP 220 Mobil 600 XP 220

美孚超级齿轮油600 XP 320 Mobil 600 XP 320

美孚超级齿轮油600 XP 460 Mobil 600 XP 460

美孚液压油是指利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于美孚液压油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。

在使用美孚液压油中不允许添加任何其他品牌及其它油品。液压油中混入内燃机油，天津美孚齿轮油，液压油的破乳化性将明显变差，南宁美孚齿轮油，还会造成设备的锈蚀；液压油中混入了齿轮油，也容易造成对金属的腐蚀。

不同品种的液压油也是不能互换和混用：HL液压油中混入了HM 液压油会缩短HL油品的使用寿命；抗磨型液压油中混入了HL液压油则会降低抗磨型液压油的极压抗磨性；石油基液压油更不能与油包水、水-乙二醇和磷酸酯混用，不但它们的难燃性不同，而且也不互溶。对于相同品种、质量等级和粘度级别的液压油，不同品牌的产品一般也不允许混用，美孚齿轮油，互用后有可能会发生添加剂之间的相互作用，影响油的性能，甚至会发生混浊、产生沉淀。

Mobil 美孚 齿轮油 GL-4 80W-90重负荷齿轮油。这些润滑油是专为需要防止磨损和刮伤的商用车的重负荷变速器、驱动桥和后桥调制的。在需要符合美国石油学会GL-4质量等级的应用中，昆明美孚齿轮油，其性能表现优异。

现代的重型设备对传动系统润滑油提出更高的性能要求。更高的速度、更高的转矩，还有更重的负荷，都要求润滑油的配方能够延长设备的使用寿命，尽可能降低运作成本。保养间隔期长等对齿轮润滑油所采用的基础油和添加剂配方提出了更高的要求。美孚车用齿轮油GX(Mobilube

GX) 80W-90，140就是为满足这样的挑战而特别配制的。

## 应用范围

要求符合美国石油学会API

GL-4性能标准的重负荷手动变速器、驱动桥及后桥

公路用轻、重型货车及商用车辆

非公路应用行业如建筑、采矿、采石和农业等.

南宁美孚齿轮油-美孚齿轮油-美孚齿轮油规格型号由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司(www.hyfoil.com)在润滑油(脂)这一领域倾注了诸多的热忱和热情，弘运峰润滑油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：农经理。