

美孚齿轮油 山西美孚齿轮油 美孚齿轮油供应厂家

产品名称	美孚齿轮油 山西美孚齿轮油 美孚齿轮油供应厂家
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 满足以下工业规格：

Mobilux EP 0

Mobilux EP 1

Mobilux EP 2

Mobilux EP 3DIN 51826 – GPOOG DIN 51825 - KP2K-20

美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 满足以下工业规格：

Mobilux EP 460

Mobilux EP 004

Mobilux EP 023DIN 51826 – GPOOG XDIN 51825 - KP2K-20X

美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 满足以下工业规格：

Mobilux EP 0

Mobilux EP 1

Mobilux EP 2

Mobilux EP 3SEW R32/302

美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 满足以下工业规格：

Mobilux EP 460

Mobilux EP 004

Mobilux EP 023SEW R32/302 X

Mobilux EP 0

Mobilux EP 1

Mobilux EP 2

Mobilux EP 3NLGI

等级0123稠化剂类型锂基锂基锂基锂基颜色，目视棕色棕色棕色棕色工作锥入度，浙江美孚齿轮油，25°C，ASTM D 217，美孚齿轮油，mm/10370325280235基础油粘度，ASTM D 445 cSt @ 40°C160160160160蒂姆肯 OK 承载能力，山西美孚齿轮油，ASTM D 2509，lb40404040四球磨损测试，ASTM D 2266，磨痕，mm0.40.40.40.4四球焊接承载能力，ASTM D 2509，Kg250250250250滴点，D 2265，?C190190190190锈蚀保护，ASTM D 6138，蒸馏水0-00-00-00-0

Mobilux EP 460

Mobilux EP 004

Mobilux EP 023NLGI 等级200000稠化剂类型锂基锂基锂基颜色，目视棕色棕色棕色工作锥入度，25°C，ASTM D 217，mm/10280415460基础油粘度，ASTM D 445 cSt @ 40°C460160320蒂姆肯 OK 承载能力，ASTM D 2509，lb404040四球磨损测试，ASTM D 2266，磨痕，mm0.40.50.4四球焊接承载能力，ASTM D 2509，Kg250250250滴点，D 2265，?C190锈蚀保护，ASTM D 6138，蒸馏水0-00-00-0。

美孚液压油除了对液压系统提供最基本的保护外，更重要的就是美孚液压油在极端条件下极高运作以及不同环境下都能对液压系统提供同等保护。美孚液压油可在常规液压油变得十分粘稠，无法支持设备运转的极低温度下保持顺畅的流动，确保设备能在极低温度下安全地启动，无需或仅需简单的加热系统，从而提高液压系统的设备可靠性和运行效率，帮助用户提高生产力。

通常在户外，温度会发生日变化和季节性变化，抑或是设备从一处移动到另一处也会发生变化。在温度相对较高的情况下，很多液压油会在工作过程中变稀而丧失抗性，对设备的保护性也因此降低。宽温液压油在室内外不同温度、不同环境下有不同的运作状态。如在工厂或其它工业环境中，为室内设备所设计的液压油更适应该工作环境，且运作状态相对稳定。

室外设备所用的液压油通常还包含额外的添加剂，称为粘度指数改进剂，用来扩大液压油工作温度范围，适应更多变的工作环境。在高温情况下，粘度指数改进剂会使液压油增厚；在低温时，则使其避免过度粘稠，从而提供运作时所需的保护。

Mobil Vactra Oil Numbered系列是为满足精度、水溶性冷却剂的分离性以及保护精密机床等要求而专门生产的高级导轨润滑剂。

Mobil Vactra Oil Numbered系列采用优质基础油精心制成，江苏美孚齿轮油，并使用先进的添加剂系统来

平衡其性能，从而提供可控的摩擦性能、卓越的水溶性金属切削液兼容性以及对零件和设备的防腐蚀保护。特有的添加剂配方可为各种各样的导轨材料，包括钢对钢和钢对聚合物，提供优越的摩擦性能，减少粘滑运动和爬行。这一特点允许设备以设计的操作速度实现平滑、一致的运动，既提高机器生产率和度的，又帮助延长机床寿命和增加加工精度。Mobil Vactra Oil Numbered系列经过优化设计，在提供从水溶性冷却剂分离的杰出特性同时，尽可能降低高碱度冷却剂对润滑表面的腐蚀作用。 Mobil Vactra Oil Numbered系列适合用于众多现代基床普遍使用的中型液压和传动系统，其设计同样满足DIN 51524-2:2006-04和DIN 51517-3:2008-06的要求，根据选择的粘度等级，可用于机床的液压和齿轮传动。

美孚齿轮油-山西美孚齿轮油-美孚齿轮油供应厂家由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司（www.hyfoil.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。弘运峰润滑油——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804，联系人：农经理。